

# BetaLED G

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Grado de protección | IP65                              |
| Serie               | Lámpara para el puesto de trabajo |
| Potencia            | 6 x 2 W                           |
| Longitud del brazo  | 400 x 400 mm                      |
| Tensión             | 24 V                              |
| Nº de art.          | 595-031-001                       |

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Lámpara LED muy flexible - giratoria y orientable
- Caja robusta
- Bombilla LED



# BetaLED G



| TIPO      | NÚMERO DE ARTÍCULO | POTENCIA | TENSIÓN | LONGITUD DEL BRAZO / MM | CABLE DE ALIMENTACIÓN |
|-----------|--------------------|----------|---------|-------------------------|-----------------------|
| BetaLED G | 595-031-001        | 6 x 2 W  | 24 V    | 400 x 400               | 1,5 m                 |


## ACCESORIOS



Equipo de alimentación  
24 V / DC | 30 W | IP 67 | SK II  
N.º de artículo: 213-820-208

Cristal  
N.º de artículo: 230-050-101



## SOPORTE




bis 60 mm

M 6 x 40

Pinza  
N.º de artículo: 599-001-006



60<sup>mm</sup>



Escuadra de sujeción  
N.º de artículo: 599-001-009

90

80

10

45

45

60

45<sup>mm</sup>