

## ***CarLift 10 / 416***

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Schutzart     | IP67                                         |
| Länge         | 1537 mm                                      |
| Schutzrohr    | PC = Polycarbonat                            |
| Leistung      | 33,6 W                                       |
| Spannung      | 24 VDC                                       |
| Lichtstrom    | 4200 Lumen / 3500 Lumen                      |
| Artikelnummer | 591-153-002<br>591-153-022 (durchverdrahtet) |

### MERKMALE

- LED-Leuchte
- Al-Gehäuse
- Steckanschluss M8
- Inkl. Anschlusskabel mit M8-Stecker
- Schlanke Bauform - platzsparender Einbau
- IP 67



# CarLift 10 / 416



| TYPE                                  | ABDECKUNG | ARTIKEL-NUMMER | LEISTUNG | LICHTSTROM / LUMEN | LÄNGE / MM | SPANNUNG |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|------------|----------|
| CarLift 10 / 416                      | PC        | 591-153-002    | 33,6 W   | 4200               | 1537       | 24 V/DC  |
| CarLift 10 / 416<br>(durchverdrahtet) | PC        | 591-153-022    | 33,6 W   | 3500               | 1537       | 24 V/DC  |

## ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert  
Leistung: 60 W  
Artikelnummer: 213-820-206  
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /  
24 V/DC

## ZEICHNUNG

