



hydropa®
ÖLHYDRAULIK




Das Zeichen der HYDROPA Gruppe

Hochleistungs - Zahnradpumpen

High capacity gear pumps

SPA / SPG



Fördervolumen
von 0,9 bis 61,1 cm³ / Umdr.


Für Betriebsdrücke
bis 300 bar

*Displacement
from 0,9 up to 61,1 cm³ / rev.*

*Working pressures
up to 300 bar*

Mehrfachpumpen aus
serienmäßigen Einzelpumpen

*Multiple pumps mounted
from standard single pumps*



hydropa®
ÖLHYDRAULIK

Kenngrößen / Characteristics

Fördervolumen : 0,9 bis 61,1 cm³ / Umdrehung
 Displacement : 0,9 up to 61,1 cm³ / rev.

Betriebsdrücke : bis 300 bar
 Working pressures : up to 300 bar

Allgemein / General

Bauart <i>Design</i>	außenverzahnte Hydro - Zahnradpumpe <i>external gear pump</i>
Befestigungsart <i>Mounting</i>	Flanschbefestigung mit Zentrierdurchmesser <i>Flange mounting with centering diameter</i>
Leistungsanschluß <i>Pipe connection</i>	eingeschnittener Gewindeanschluß <i>threaded connection</i>
Drehrichtung ¹⁾ <i>Sense of rotation ¹⁾</i>	links oder rechts <i>anti-clockwise or clockwise</i>
Gehäuse <i>Housing</i>	Aluminium / Guß <i>Aluminium / Cast iron</i>
Lager <i>Bearing</i>	Teflon-Gleitlager <i>Teflon-plain bearing</i>
Einbaulage <i>Mounting position</i>	beliebig <i>any</i>

Hydraulisch / Hydraulic

Betriebsdruckbereich (Saugseite) <i>Working pressure range (suction side)</i>	min. 0,7 bar - max. 3,0 bar (absolut) <i>min. 0,7 bar - max. 3,0 bar (absolute)</i>
Betriebsdruck (Druckseite) <i>Working pressure (pressure side)</i>	siehe Leistungstabelle <i>see table</i>
Fördervolumen <i>Displacement</i>	siehe Leistungstabelle <i>see table</i>
Druckmitteltemperatur <i>Fluid temperature</i>	- 15°C bis + 80°C <i>- 15°C up to + 80 °C</i>
Viskositätsbereich <i>Viscosity range</i>	10 cSt bis 300 cSt (1,83 - 39,6 °E) <i>10 cSt up to 300 cSt (1,83 - 39,6 °E)</i>
Anzustrebene Ölviskosität bei 50°C <i>Recommended viscosity at 50 °C</i>	21 cSt bis 46 cSt (3 - 6,1 °E) <i>21 cSt up to 46 cSt (3 - 6,1 °E)</i>
Ölgeschwindigkeiten <i>Oil velocity</i>	Saugleitung : 0,5 - 0,8 m/s ; Saugleitung mit Zulauf : max. 1,5 m/s ; Druckleitung : max. 5 m/s <i>suction line: 0,5 - 0,8 m/s ; suction line with feed: max. 1,5 m/s ; pressure line: max. 5 m/s</i>
Filterung <i>Filtration</i>	Rücklauffilterung mit 10 - 25 µm Maschenweite (je höher die Betriebsdrücke, desto feiner sollte die Filterung gewählt werden) <i>Return line filtration with 10 - 25 µm</i> (for higher operating pressures a fine filtration should be chosen)

Antrieb / Drive

Antriebswelle <i>Drive shaft</i>	Standard konisch mit $\triangleleft$ 1 : 8 (siehe Abmessungen) <i>Standard cone with $\triangleleft$ 1 : 8 (see dimensions)</i>
Wellenbelastungen <i>Shaft load</i>	axial und radial keine Kräfte auf Pumpenwelle zulässig (elastische Kupplung) ²⁾ <i>The coupling is not allowed to transfer any radial or axial forces to the pump (flexible couplings) ²⁾</i>
Antriebsleistung <i>Drive power</i>	siehe Kenndaten <i>see characteristics</i>

¹⁾ Die Angabe der Drehrichtung bezieht sich immer mit Blick auf die Antriebswelle.

²⁾ Die Kupplung zwischen Pumpe und Antriebsmotor muß ein axiales Verschieben der Pumpenwelle ermöglichen, damit im Betrieb keine Axialkräfte auf die Pumpenwelle übertragen werden.

¹⁾ Always look on the drive shaft.

²⁾ The coupling between pump and motor has to allow an axial moving of the pump shaft, that no axial forces will be transmitted on the pump shaft.

Typenschlüssel / How to order

Baugröße
Size

1
2
3

Bautyp:

SPA = Aluminium

SPG = Flansch und Deckel aus Guß

Type of construction:

SPA = aluminium flanges and cover

SPG = cast-iron flange and cover

Nenngröße

siehe Leistungstabelle

Nominal size

see table

2 SPA S 1 B

B = Gewindeanschlüsse laut Maßzeichnung
(Standardausführung)

A = Ausführung mit Winkelflanschanschlüssen

B = Threaded connections acc. to dimensions
(standard version)

A = Version with flange connections

Antriebswellen:

1 = konisch 1:8

(Standardausführung)

2 = konisch 1:5

3 = Vielkeilprofil *

4 = zylindrisch *

Drive shafts:

1 = cone 1:8

(standard version)

2 = cone 1:5

3 = splined shaft *

4 = cylindrical shaft *

Drehrichtung:

S = Linkslauf (Standardausführung) bevorzugt zu verwenden

D = Rechtslauf

Direction of rotation:


S = anti-clockwise rotation (standard version)

D = clockwise rotation

* Nicht für 1 SPA erhältlich!

* Not for 1 SPA available!


Definition der Drehrichtung Definition of direction of rotation



Achtung: Maßzeichnungen zeigen Pumpen für Drehrichtung links. Für Drehrichtung rechts ändert sich die Lage der Antriebswelle oder die Lage des Saug- und Druckanschlusses.

Attention: Dimension drawings always show clockwise-rotation pumps. On anti-clockwise-rotation pumps the positions of the drive shaft as well as the suction and pressure port is different.

Definition der Drücke / Definition of pressures



p_1 = max. Dauerdruck : Druck, der über einen Zeitraum von mehr als 60 s vorherrscht.


p_2 = max. Betriebsdruck : Die Belastungsdauer der Pumpe mit dem max. Betriebsdruck darf höchstens 20 s je Minute betragen.

p_3 = Einschaltdruckspitze : Druck, der beim Einschalten der Anlage max. 5 s lang auftreten darf.

p_1 = max. continuous pressure : Pressure which dominates over a period of more than 60 seconds


p_2 = max. working pressure : The loading period of the pump with the maximum operating pressure is allowed to be not more than 20 seconds per minute.

p_3 = max. peak pressure : Pressure which is allowed to appear max. 5 sec. in case of switch on the installation.



Type	Masse Weight	A	B	C	D
2 SPG 4	3,40 kg	44,4	93	G 1/2	G 1/2
2 SPG 6	3,55 kg	46	96,3	G 1/2	G 1/2
2 SPG 8	3,70 kg	48,1	100,5	G 1/2	G 1/2
2 SPG 11	3,80 kg	50,2	104,6	G 3/4	G 1/2
2 SPG 14	3,90 kg	52,7	109,6	G 3/4	G 1/2
2 SPG 16	4,05 kg	54,8	113,8	G 3/4	G 1/2
2 SPG 19	4,20 kg	57,3	118,8	G 3/4	G 1/2
2 SPG 22	4,35 kg	59,8	123,8	G 3/4	G 1/2
2 SPG 26	4,50 kg	62,7	129,6	G 3/4	G 1/2

Schaltbild
Symbol



Type	Fördervolumen Displacement	max. Drehzahl min ⁻¹ Max. speed rpm	Drücke [bar] Pressures [bar]		
	cm ³ / Umdr. cm ³ / rev.		p ₁ = max. Dauerdruck p ₁ = max. continuous pressure	p ₂ = max. Betriebsdruck p ₂ = max. intermittend pressure	p ₃ = max. Einschaltdruckspitze p ₃ = max. peak pressure
2 SPG 4	4	4000	280	300	320
2 SPG 6	6	4000	280	300	320
2 SPG 8	8,5	3500	280	300	320
2 SPG 11	11	3500	280	300	320
2 SPG 14	14	3500	270	280	290
2 SPG 16	16,5	3500	230	240	250
2 SPG 19	19,5	3300	210	220	230
2 SPG 22	22,5	2800	190	200	210
2 SPG 26	26	2500	170	180	190

Mehrfachpumpen / Multiple pumps

Mögliche Kombinationen / Possible combinations :

	A	B
3 SPG... + 2 SPG...	56	20,5
2 SPG... + 2 SPG...	52	20,5
2 SPG... + 1 I S P...	40	16

Weitere Kombinationen
auf Anfrage.

Further combinations
on request.

