

AuLED 22

Schutzart	IP67 / IP 69 K
Baureihe	Aufbauleuchte
Abmessung	22 x 90 x 940 mm
Abdeckung	ESG - Glas
Leistung	48 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	6200 Lumen
Artikelnummer	592-502-021 (M8-Stecker seitlich)

MERKMALE

- Sehr robustes Al-Gehäuse!
- ESG-Klarglas
- Steckanschluss M8
- LED-Leuchte
- Austausch der Glasscheibe möglich
- Austausch des LED-Moduls möglich
- Wartungsarm und servicefreundlich!
- Leuchtstark



AuLED 22



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG	STECKER
AuLED 22	ESG	592-502-021	48 W	6200	22 x 90 x 940	24 V/DC	M8-seitlich

ZUBEHÖR OPTIONAL



Netzgerät stabilisiert
Leistung: 60 W
Artikelnummer: 213-820-206
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V/DC

Anschlusskabel M8
Artikelnummer: 214-100-001

ZEICHNUNG

Steckverbinder M8

