

# StabLED 26/G

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 26 mm
Länge	730 mm bzw. 470 mm
Schutzrohr	G = Borosilikat Glas
Leistung	13,44 W bzw. 6,72 W
Spannung	24 V / DC
Lichtstrom	1680 Lumen / 840 Lumen
Artikelnummern	591-166-004 591-166-002

## MERKMALE

- Äußerst schmale LED - Rohrleuchte - Durchmesser von nur 26mm!
- Platzsparender Einbau möglich
- Abnehmbarer Blendschutz
- Drehbar (mit passenden Befestigungsschellen - Zubehör)
- IP 67
- M12-Anschluss



# StabLED 26/G



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG	BLENDSCHUTZ
StabLED 26/G	G	591-166-004	13,44 W	1680	730	24 V / DC	Kunststoff, gerillt
StabED 26/G	G	591-166-002	6,72 W	840	470	24 V / DC	Kunststoff, gerillt


## ZUBEHÖR OPTIONAL




Netzgerät stabilisiert  
Leistung: 30 W  
Artikelnummer: 213-820-212  
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /  
24 V/DC

Kabeldose M12  
24 V / DC  
Artikelnummer: 213-080-040

## BEFESTIGUNG



Befestigungsschellen  
Edelstahl | VPE 2 Stück  
Artikelnummer: 599-001-024  
68 x 14 x 28,2 mm



## ZEICHNUNG

