

Lumolux KE

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 70 mm
Länge	571 mm - 758 mm
Schutzrohr	K = PMMA G = Borosilikatglas
Leistung	36 W
Spannung	24 V oder 230 V
Vorschaltgerät	EVG, eingebaut
Lichtstrom	2900 Lumen

MERKMALE

- Klassische Maschinenleuchte
- 70 mm Durchmesser - bewährtes Konzept!
- Für viele Anforderungen gibt es die passende Leuchtenvariante!
- Einfache Montage, einfacher Lampenwechsel
- IP 67
- Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Lumolux KE



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	VORSCHALTGERÄT / ANSCHLUSSSPANNUNG
Lumolux KE/236	G	591-050-010	36 W	2900	571	EVG 230 V / 50-60 Hz eingebaut
Lumolux KE/236	K	591-050-021	36 W	2900	758	EVG 230 V / 50-60 Hz eingebaut
Lumolux KE/236	G	591-050-022	36 W	2900	758	EVG 230 V / 50-60 Hz eingebaut
Lumolux KE/436	K	591-056-001	36 W	2900	725	EVG 24 V, DC eingebaut
Lumolux KE/436	G	591-056-002	36 W	2900	725	EVG 24 V, DC eingebaut

WEITERE AUSFÜHRUNGEN VERFÜGBAR! MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN SIE DIREKT BEI UNS.

VARIANTEN


- Ihre Wunschausführung ist nicht dabei? Kontaktieren Sie uns! Unsere Lumolux KE-Leuchte ist in den verschiedensten Ausführungen verfügbar!

ERSATZTEILE




Ersatzlampe 36 W
TC-L
Artikelnummer: 213-920-010


BEFESTIGUNG mit Befestigungsschelle




Artikelnummer:
599-001-001




Artikelnummer:
599-001-002



Artikelnummer:
599-001-003



Artikelnummer:
599-001-004



Artikelnummer:
599-001-016