

Lumolux S

Grado de protección	IP67
Serie	70 mm
Longitud	524 mm / 1871 mm
Tubo de protección	K = PMMA G = cristal de borosilicato
Potencia	2 x 8 W - 58 W
Tensión	24 V / 230 V
Luminosidad	770 - 4800 Lumen

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Lámpara para máquinas tradicional –
- Concepto de eficacia demostrada
- Versiones diferentes - Para casi cada necesidad
- Instalación simple
- Fácil cambio de bombilla
- Lámpara de tubo con fuente de luz convencional
- IP 67
- Bobina convencional o electrónica



Lumolux S



TIPO	TUBO DE PROTECCIÓN	N.º DE ART.	POTENCIA	LUMINOSIDAD / LUMEN	LONGITUD / MM	BOBINA
Lumolux S/036	K	591-015-001	36 W	2850	1368	213-800-019 / KVG 230 V
	G	591-015-002	36 W	2850	1368	213-800-019 / KVG 230 V
Lumolux S/218	K	591-004-001	18 W	1150	921	KVG 230 V integrada
	G	591-004-002	18 W	1150	921	KVG 230 V integrada
Lumolux S/236	K	591-005-001	36 W	2850	1531	KVG 230 V integrada
	G	591-005-002	36 W	2850	1531	KVG 230 V integrada
Lumolux S/258	K	591-006-001	58 W	4800	1871	KVG 230 V integrada
	G	591-006-002	58 W	4800	1871	KVG 230 V integrada
Lumolux SE/418	K	591-034-001	18 W	1150	921	EVG 24 V, AC integrada
	G	591-034-002	18 W	1150	921	EVG 24 V, AC integrada

NUESTRAS LÁMPARAS LUMOLUX ESTÁN DISPONIBLES EN DIFERENTES VERSIONES. MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE DEMANDA.

PIEZAS DE REPUESTO




Bombilla de repuesto
18 W / T26
N.º de art.: 213-920-005


Bombilla de repuesto
36 W / T26
N.º de art.: 213-920-006

Bombilla de repuesto
58 W / T26
N.º de art.: 213-920-007


MONTAJE con pinza




N.º de art.:
599-001-001




N.º de art.:
599-001-002



N.º de art.:
599-001-003



N.º de art.:
599-001-004



N.º de art.:
599-001-016