

AuLED 40

Schutzart	IP67
Baureihe	Aufbauleuchte
Abmessung	15 x 90 x 270 mm
Abdeckung	ESG
Leistung	2 x 9 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	2200 Lumen
Artikelnummern	592-504-001 (Stecker seitlich) 592-504-002 (Stecker hinten)

MERKMALE

- Al-Gehäuse - robust!
- ESG-Klarglas
- Steckanschluss M8
- Inkl. Anschlusskabel mit M8-Stecker
- Flache Bauform - platzsparender Einbau!
- LED-Leuchte



AuLED 40




TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG	STECKER
AuLED 40	ESG	592-504-001	2 x 9 W	2200	15 x 90 x 270	24 V/DC	M8-seitlich
AuLED 40	ESG	592-504-002	2 x 9 W	2200	15 x 90 x 270	24 V/DC	M8-hinten

ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert
Leistung: 30 W
Artikelnummer: 213-820-212
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /
24 V/DC

ZEICHNUNG



M8 Steckverbinder

