

AuLED 50

Schutzart	IP67
Baureihe	Aufbauleuchte
Abmessung	12 x 40 x 200 mm
Abdeckung	ESG
Leistung	7,2 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	1050 Lumen
Artikelnummern	592-505-001 (Stecker seitlich) 592-505-002 (Stecker hinten)

MERKMALE

- Al-Gehäuse - robust!
- ESG-Klarglas
- Steckanschluss M8
- Flache Bauform - platzsparend
- LED-Leuchte



AuLED 50



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG	STECKER
AuLED 50	ESG	592-505-001	7,2 W	1050	12 x 40 x 200	24 V/DC	M8-seitlich
AuLED 50	ESG	592-505-002	7,2 W	1050	12 x 40 x 200	24 V/DC	M8-hinten

ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert
Leistung: 30 W
Artikelnummer: 213-820-212
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /
24 V/DC

Anschlusskabel für M8-Steckanschluss
Artikelnummer: 214-100-001

ZEICHNUNG

