



4 Form

- C mit Gewinde, ohne Buchse
- E mit Gewindebuchse

d ₁	d ₂		KT Form C Gewinde		d ₃		KT Form E Gewinde		d ₄ ≈	h	t ₁ min.	t ₂ min.
12	M 4	-	-	-	-	-	-	-	6	11,2	6,5	-
16	M 4	M 5	-	M 4	M 5	M 4	-	-	8	15	7	6
20	M 5	M 6	-	M 5	M 6	M 5	-	M 5	12	18	9	7,5
25	M 5	M 6	M 8	M 6	M 8	M 6	M 8*	M 6	15	22,5	11	9
30	M 8	-	-	-	-	-	-	-	15	28	14,5	-
32	M 6	M 8	M 10	M 8	M 10	M 8	-	M 8	18	29	14,5	12
35	M 10	-	-	-	-	-	-	-	18	32,5	18	-
40	M 8	M 10	M 12	M 10	M 12	M 10	-	-	22	37	18	15
50	M 12	-	-	-	-	M 12	-	-	27	46	21	18

* Diese Größe nur in schwarz mit Stahl-Buchse.

Ausführung

- Kunststoff** **KU**
 - Duroplast (PF)
 - entgratet und poliert
 - schwarz (Standardfarbe)
 - rot **RT**, ähnlich RAL 3003: RT an Bestellbezeichnung anhängen
- Buchse (Form E)
 - Stahl, verzinkt (Standardausführung)
 - Messing **MS**
 - MS an Bestellbezeichnung anhängen
- Kunststoff** **KT**
 - Thermoplast (Polyamid PA)
 - schlagfest
 - schwarz, matt (Standardfarbe)
 - rot **RT**, ähnlich RAL 3000: RT an Bestellbezeichnung anhängen
- Buchse (Form E)
 - Stahl, verzinkt
- RoHS-konform**

Hinweis

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

siehe auch...

- Kugelknöpfe zum Aufschlagen DIN 319 / GN 319.1 → Seite 40 / 41

Bestellbeispiel

DIN 319-KU-25-M6-C

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂ (d ₃)
4	Form