

仕様書 Specifications

承認	審査	作成
高野	仲鉢	川田

形式 Type: TOP-***HBF

型式の***印には下記ポンプ仕様のサイズが入ります。

ポンプ仕様 Pump Specification

最大圧力、最高回転数は試供油

ISO-VG46 40℃ の時の値


The data for Max pressure and Max revolutions
are determined by NGK with Oil

ISO-VG46 at 40℃

サイズ Size		203	204	206	208	210	212	216	220
理論押し除け容積 Theoretical displacement (cm ³ /rev)		2.8	4	6	8	10	12	16	20
理論吐出量 Theoretical discharge (L/min)	1500min ⁻¹	4.2	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	24.0	30.0
	1800min ⁻¹	5.0	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	28.8	36.0
最大圧力 Max.pressure (MPa)		3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	1.5	1.2
最高回転 Max.revolutions (min ⁻¹)		3000	3000	2500	2500	2500	2000	1800	1800
ポンプ口径 Pipe diameter		Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
概略質量 Approx.weight (kg)		3.5	3.6	3.8	4	4.2	4.3	4.7	5.1
特殊仕様 Special specification									

*の仕様にてご使用の際はご相談下さい。

*Please contact us when you want to use the pump based on the specifications marked with asterisks.



外観台紙番号 Drawing No.	203000001-10-00
断面台紙番号 Drawing No.	203000001-20-00
仕様書番号 Specifications No.	203000001

日本オイルポンプ株式会社
Nippon Oil PUMP Co., Ltd.