



Mechaniczne uszczelnienia
ślizgowe typu 76.90 / 76.97 | segregowanie według śr. Di

Nr rysunku		Uszczelnienie kompletne				Pierścień typu Oring		Gniazdo montażowe												Numer artykułu					Nr rysunku				
76.90 ○ 76.97 ●	A=	Ø D ₁	Ø D _a	H	Ø d ₁	d ₂	Ø d _h *	Ø d _h *	Ø d _h *	Ø d _g *	t ₁	t _{2 min}	t ₃	t ₄	r	+/-tol. dla*		Waga ze- stawu wg	NB50	NB60	NB70 ¹⁾	FP60	FP70 ¹⁾	HN60	HN70 ¹⁾	Si60	Si70 ¹⁾		
● H- 21	3	177	200	30	184	9,5	204,5	203,5	191	203	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		954	11000351				11000850		11000885		11000768		● H- 21
● H- 21 A3	3	177	200	30	184	9,5	204,5	203,5	191	203	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1013										● H- 21 A3	
○ HNO- 150	4	178	205	38	178	12,7	210,6	209,6	192	-	19	21	3	-	4	0,1		1153			11200892							○ HNO- 150	
● H- 56	3	178	199	32	184	9,5	203,6	202,6	190	202,1	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		863	11000172			1100288				11000586		● H- 56	
● H- 22	3	182	210,5	38	185	12,7	215,5	214,5	197,5	213,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1380	11000162			11000341				11000311		● H- 22	
○ H- 22 A2	3	191	210	28	190	8,5	214	213	203	212,5	12,5	14,5	2,8	7,5	5	0,1		764	11000054					11201087				○ H- 22 A2	
○ H- 94	3	192	209	30	190	9,5	213,5	212,5	200	212	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		650	11000679					11001091				○ H- 94	
○ H- 22 A1	3	195	216,5	31,8	198	9,5	221	220	207	219,5	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		964	11000053			11201081	11000136	11000708				○ H- 22 A1	
○ H- 25	3	200	228,5	38	205,5	13	233,5	232,5	215,5	231,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1484	11000060			11200935	11000360	11201004				○ H- 25	
○ H- 23	3	205	227	30	210	9,5	231,5	230,5	219	230	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1022	11200803	11200766				11201057		11200768		○ H- 23	
● H- 23	3	205	227	30	210	9,5	231,5	230,5	219	230	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1022		11000201		11000657	11200896	11000658		11000542		● H- 23	
● H- 23 A2	3	205	227	30	210	10	231,5	230,5	219	230	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1034		11200853								● H- 23 A2	
○ H- 81	3	208,7	222,8	26	208	6,2	225,4	224,4	217	224,1	11,5	13,5	2,2	6	2,5	0,1		541	11000263					11000990	11000481	11000590		○ H- 81	
○ H- 93	3	216	237	30	218	9,5	241,5	240,5	229	240	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1007	11000681									○ H- 93	
○ H- 109	3	220	241,4	25	226	7,7	244,7	244	233,5	243,3	11	13,5	2,2	6,5	4	0,1		1200		11200773								○ H- 109	
○ H- 24 A3	3	220	239,5	31,8	224	9,5	244	243	232	242,5	14,5	16,5	2,8	7,5	5	0,15		910	11000059				11000308			11000541		○ H- 24 A3	
● H- 24	3	223	251,5	38	226	12,7	256,5	255,5	238,5	254,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1593		11000184		11000577		11000799			● H- 24		
○ H- 40	3	238	261	31,8	245	9,5	265,5	264,5	254	264	14,5	17	2,8	7,5	5	0,15		1311		11000142				11201058			○ H- 40		
○ H- 41	3	240	262,8	38	243	13	273,5	272,5	255,5	271,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1610	11000067			11000970	11000259	11000646		11000635		○ H- 41	
○ H- 41 A1	3	242	262,8	40	243	13	273,5	272,5	255,5	271,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1426	11200652			11001033					○ H- 41 A1		
○ H- 130	3	250	270	30	250	9,5	274,7	273,7	262	273,2	14	15,5	2,8	7,5	5	0,2		1048	11200808								○ H- 130		
○ H- 62	3	252	280,5	38	255	12,7	285,5	284,5	267,5	283,6	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1813	11000194			11200895		11200947			○ H- 62		
● H- 26	3	265	293	38	268	12,7	298	297	280	296,1	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1818	11000186			11000524	11000405	11000742		11000553		● H- 26	
○ H- 26 A1	3	275	303	38	278	12,7	308	307	290	306,1	18	20,5	3,1	9	6,5	0,2		1900	11000139				11000418	11000814		11001084		○ H- 26 A1	

1) Ustalczyć wymiar zabudowy A
2) α = 12°
3) α = 15°

Istnieje możliwość zaopferowania uszczelnień
o wymiarach i z materiałów nie ujętych w powyższej liście.

