NANABOSHI CONNECTORS

ENGLISH & JAPANESE VERSION

NANABOSHI ELECTRIC Mfg. Co., Ltd.

ISO 9001 April 1996

ISO 14001 April 2000

CORPORATE PROFILE 会社概要

Name	Nanaboshi Electric Mfg. Co., Ltd.	**会社名**	株式会社七星科学研究所
Established	September 20. 1943	**設　立**	1943年9月20日
Capital	40 million yen	**資本金**	4,000万円
President	Yoshihisa Suzuki	**代表者**	取締役社長　鈴木　芳久
Employees	230	**従業員**	230名
Areas of Business	Manufacture and sale of connectors for telecommunications devices, industrial equipment, medical equipment, electrical power equipment, measuring devices, electronic devices, etc., die casting	**事業内容**	通信機器・産業機器・医療機器・電源設備・測定機器・電子機器用などの各種コネクタ製造販売及びダイカスト鋳造
Places of Business	**Head office** 1-49-15 Kamitakada, Nakano-ku Tokyo,164-0002, Japan Phone 03-3386-3181 Fax 03-3388-1561 **Sayama Factory** 71 Kashiwabara,Sayama-shi Saitama, 350-1335, Japan [Connectors manufacturing] Phone 04-2952-3101 Fax 04-2952-0220 [Die casting] Phone 04-2952-2131 Fax 04-2952-2388	**事業所**	本　　社 〒164-0002　東京都中野区上高田1-49-15 TEL. 03-3386-3181　FAX. 03-3388-1561 狭山工場 〒350-1335　埼玉県狭山市柏原71 ［コネクタ製造部］ TEL. 04-2952-3101　FAX. 04-2952-0220 ［ダイカスト製造部］ TEL. 04-2952-2131　FAX. 04-2952-2388
Memberships	● Japan Electronics Information Technology Industries Association (JEITA). ● Japan Electrical Wiring Devices and Equipment Industries Association (JEWA). ● Japan Die Casting Association(JDCA). ● Nippon Die Casting Co-operative Union.	**加入団体**	●(社) 電子情報技術産業協会 ●(社) 日本配線器具工業会 ●(社) 日本ダイカスト協会 ● 日本ダイカスト工業協同組合

Advantages of Using Connectors

Safety :Connectors provide reliable electrical connection.
Connectors ensure proper wiring.

Operability :Connectors are repetitively detachable and attachable.
Connectors make equipment-to-equipment connection easy.

Economy :Connectors enable the unitization of devices.
Connectors facilitate maintenance and inspection.
Connectors shorten work time.

※Cable assemblies are also available upon request.

コネクタ使用のメリット

安全性 ： 確実な電気的接続ができる
適正な配線が確保できる

操作性 ： 繰り返しの着脱ができる
機器間の接続が簡単に行える

経済性 ： 操作のユニット化ができる
保守点検が容易にできる
作業時間が短縮できる

※ケーブルアッセンブリも、お受け致しております。

Precautions

1. When Selecting Connectors

- Choose one which meets your voltage and current requirements.
- Choose one which is suitable for your method of use, place of use and environment.
- Choose one which has a socket insert incorporated on the power supply side.
- Choose a waterproof cable packing which is suitable for The cable to use.
  (The waterproof connector is resistant to water when connected.)
- Please ask for "wire connecting method" instructions if such are necessary, as we have separately prepared them.
- Never modify the connector:otherwise,it may not perform as intended.

2. When Using Connectors

- Be sure to use the connector below its rating.
- Never insert or pull out the connector when in conduction. It is very dangerous practice.
- Never insert or pull out the connector with wet hands. It is very dangerous practice.
- Insert or pull out the connector straight.
- Do not use the connector with damaged insulator pr cover.
- Do not use the connector with deformed or damaged contact.

3. When Ordering Connectors

- When there is an intrinsic quality assurance program for the industrial field being used, or an advanced application, such as a nuclear power control system, aerospace equipment, submarine relay, and medical life support instruments, equipment, or systems, then please consult the manufacturer ahead of time.

When using products listed in this catalog, follow applicable laws and regulations(Fire Services Act, Safety and Sanitary Act, etc.)

ご注意

1. コネクタの選定にあたって

- 電圧・電流に適合する範囲の中で選定して下さい。
- 使用方法・使用場所・環境等に合わせて適切なものを選定して下さい。
- 電源側にはソケットインサートを組み込んだものを選定して下さい。
- 防水タイプのケーブルパッキンは、使用するケーブルにあったものを選定して下さい。（なお、防水タイプのコネクタは、結合状態において防水性が発揮されます。）
- 『結線作業方法』の必要があれば別途ご用意してありますのでお申し付け下さい。
- 改造はしないで下さい。本来の性能を欠く恐れがあります。

2. コネクタの使用にあたって

- 必ず定格以内でご使用下さい。
- 通電中の抜き差しは危険ですからしないで下さい。
- 濡れた手での抜き差しは危険ですからしないで下さい。
- 抜き差しは真っ直ぐに行って下さい。
- 絶縁体やカバーが破損したものは使用しないで下さい。
- コンタクトの変形したもの、あるいは破損したものは使用しないで下さい。

3. コネクタの注文にあたって

- ご使用される産業分野固有の品質保証プログラムがある場合や、原子力制御システム、航空宇宙機器、海底中継器、生命維持の医療機器・装置・システム等の高度な用途へのご使用の場合は、必ず事前にご相談下さい。

カタログ中の製品の使用に際しましては、貴社にて使用目的に応じた法規制（消防法、安全衛生法等）を遵守願います。

※Please understand that this catalog may change without any advance notice.
※本カタログは予告無く変更するときがありますのでご了承下さい。

<S Type> and <G Type>

Our connectors are classified into two types : <S Type> and <G Type> These designations apply only to products, but we use them for convenience in product identification.
We manufacture both connectors with a socket insert incorporated and connectors with a pin insert incorporated for each series, size and shape of connector as a rule.
<S Type> and <G Type> are classifications according to the shape of shells into which the socket insert or pin insert is incorporated.

Specifically, they are classified as follows:

<S Type>

Plugs with socket insert incorporated ··· PF,LPF,GPF,SPF
Receptacles with pin insert incorporated·····RM,RM(Square),CRM
Adapters with pin insert incorporated ··· AdM,Ad(F)M

<G Type>

Plugs with pin insert incorporated·····PM,LPM,GPM,SPM
Receptacles with socket insert incorporated···RF,RF(Square),CRF
Adapters with socket insert incorporated···AdF,Ad(F)F

※By our method of classification,receptacles for domestic use are of <G Type>.

〈正芯〉〈逆芯〉について

弊社のコネクタには製品識別の上で〈正芯〉〈逆芯〉という区別があり、これは弊社独自の呼称です。原則として同じシリーズ・サイズ・形状のコネクタにつき、ソケットインサートが組み込まれたもの、ピンインサートが組み込まれたものの双方を用意しています。ソケットインサート、もしくはピンインサートが組み込まれるシェル形状によって〈正芯〉〈逆芯〉の区別をしています。

具体的には、以下の通りです。

〈正芯〉

ソケットインサートが組み込まれたプラグ類 ·····PF,LPF,GPF,SPF
ピンインサートが組み込まれたレセプタクル類···RM,RM(カク),CRM
ピンインサートが組み込まれたアダプタ類 ····· AdM,Ad(F)M

〈逆芯〉

ピンインサートが組み込まれたプラグ類 ····· PM,LPM,GPM,SPM
ソケットインサートが組み込まれたレセプタクル類···RF,RF(カク),CRF
ソケットインサートが組み込まれたアダプタ類·····AdF,Ad(F)F
※家庭用コンセントは、弊社においては〈逆芯〉になります。

Contacts and Inserts

(Contacts)

There are two types of contacts incorporated into a connector male shape and female shape.

Symbol(記号)



M Male shape(male contact) オス形状（オスコンタクト）

F Female shape(female contact) メス形状（メスコンタクト）

コンタクト・インサートについて

(コンタクトについて)

コネクタに組み込まれるコンタクトにはオス形状とメス形状の2種類があります。

(Inserts)

An assembly of contact into an insulator is called the "insert"
There are two types of inserts: socket insert and pin insert.

〈Socket insert〉 ソケットインサート



A female contact incorporated into an insulator.
メスコンタクトを絶縁体に組み込んだもの

(インサートについて)

絶縁体にコンタクトを組み込んだものをインサートと呼びます。
インサートにはソケットインサートとピンインサートの2種類があります。

〈Pin insert〉 ピンインサート



A male contact incorporated into an insulator.
オスコンタクトを絶縁体に組み込んだもの



Inserting or pulling out the connector in conduction is very dangerous.
Be sure to turn off the power in advance.

通電状態でのコネクタの抜き差しは危険です。必ず電源を切ってから行って下さい。

Overseas standardized acquisition connectors

（海外規格取得製品）

UL and CSA standardized acquisition connectors （UL・CSA 規格取得コネクタ）

★Underwriters Laboratories Inc UL1977 approved.
★Canadian Standards Association C22. 2No. 182. 3 approved.

General purpose type :NJC NR NET (汎用タイプ)
Waterproof type :NJW NRW NEW (防水タイプ)

Series designation (シリーズ名称)	Shell size (シェルサイズ)	Number of contacts (コンタクト数)	Rating of electricity (定格電流)				Rating of voltage (定格電圧)
			5A	10A	15A	20A	
NJC NJW	16	3		○			125V
		5	○				
NJC NR NJW NRW	20	2			○		250V
		3			○		
		4		○			
		5		○			
		7		○			
		10	○				
		12	○				
NJC NJW NRW	24	2				○	
		3				○	
		4			○		
		5			○		
		10		○			
		14	○				
		16	○				
NET NEW	24	3				○	
		4			○		
NJC NJW NRW	28	16		○			
		24	○				
NET NEW	28	4				○	
		8			○		

※NJW NRW : Some products haven't obtained standards due to the code diameter.(packing)　コード径（パッキン）により規格取得していない製品があります。

EN (European Norm) standardized acquisition connectors（欧州規格取得コネクタ）

★「DIN VDE 0627」 TÜV Rheinland
NET NJC NR : Protection degree IP 4X　NEW NRW : Protection degree IP 67（保護等級）

Series designation (シリーズ名称)	Shell size (シェルサイズ)	Number of contacts (コンタクト数)	Rating of electricity (定格電流)				Rating of voltage (定格電圧)
			10A	15A	20A	30A	
NJC	20	2		○			250V
		3		○			
		4	○				
	24	2			○		
		3			○		
		4		○			
		5		○			
	32	3				○	
		4				○	
NR	20	2		○			
		3		○			
		4	○				
	24	2			○		
		3			○		
		4		○			
		5		○			
NRW	20	2		○			
		3		○			
		4	○				
		5	○				
	24	2			○		
		3			○		
		4		○			
		5		○			
NET NEW	24	3			○		
		4		○			
	28	4			○		
		8		○			
NET	32	3				○	
		4				○	

NET and NEW Series Connectors

Feature

1. Per "DIN/VDE0627" to TÜV Rheinland approved.
2. UL 1977 approved.
3. Structure with contact for earth use.
   (touch have priority over other contacts)
4. Body earth structure [NET]
5. Coupling to quick lock structure [NEW]

特長

1.「DIN/VDE0627」をTÜV Rheinlandにて認定取得
2.UL1977認定取得
3.アース用コンタクト付構造（優先接触構造）
4.ボディアース構造 [NET]
5.結合方式にワンタッチロック機構を採用 [NEW]

NET

●Material and Finish　　●材質及び処理

	Material (材質)		Finish (処理)
Shell (シェル)	Zinc alloy	(亜鉛合金)	Crape chrome plating (梨地クロムめっき)
	Aluminum alloy	(アルミ合金) [Shell size 28・32] [シェルサイズ 28・32]	
Insulator (絶縁体)	Synthetic resin	(合成樹脂)	――――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy	(銅合金)	Silver plating (銀めっき)

●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −40℃ to +100℃
●Protection degree : IP 4X

●結線方式 ：はんだ付け
●使用温度範囲 ：−40℃～+100℃
●保護等級 ：IP 4X

Plug



PF

S Type	*Number of contacts	A	B
NET-24*-PF	3, 4	30	54
NET-28*-PF	4, 8	34	57.2
NET-32*-PF	3, 4	44	83

PM

G Type	*Number of contacts	A	B
NET-24*-PM	3, 4	30	54
NET-28*-PM	4, 8	34	57.2
NET-32*-PM	3, 4	44	83

Receptacle



RM

S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NET-24*-RM	3, 4	24	31.6	26	32
NET-28*-RM	4, 8	28	31.6	29	35
NET-32*-RM	3, 4	32	38.2	36	45

RF

G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NET-24*-RF	3, 4	24	32	26	32
NET-28*-RF	4, 8	28	32	29	35
NET-32*-RF	3, 4	32	38.8	36	45

Adapter (Jack)



AdM

S Type	*Number of contacts	A	B
NET-24*-AdM	3, 4	29	54
NET-28*-AdM	4, 8	34	57
NET-32*-AdM	3, 4	44	85.5

AdF

G Type	*Number of contacts	A	B
NET-24*-AdF	3, 4	29	54
NET-28*-AdF	4, 8	34	57
NET-32*-AdF	3, 4	44	85.5

Adapter with flange(Panel Jack)



Ad(F)M

S Type	*Number of contacts	B	D	E
NET-24*-Ad(F)M	3, 4	54.3	26	32
NET-28*-Ad(F)M	4, 8	57	29	35
NET-32*-Ad(F)M	3, 4	83.5	36	45

Ad(F)F

G Type	*Number of contacts	B	D	E
NET-24*-Ad(F)F	3, 4	54.3	26	32
NET-28*-Ad(F)F	4, 8	57	29	35
NET-32*-Ad(F)F	3, 4	83.5	36	45

(About the cap)
NJC Series : Select the product matching the same shell size from the accessory list.
Further TÜV certified products haven't been prepared. If you need UL certified products, write 〈UL・CSA〉 after the standard model.
For plugs : PCa　For receptacles : RCa　For adapters : AdCa
Example : NET-243-PF Cap→NJC-24-PCa
〈UL・CSA〉product→NJC-24-PCa〈UL・CSA〉

(キャップについて)
NJCシリーズ アクセサリー欄より同シェルサイズの製品をご選定下さい。尚、TÜV認定品は用意しておりません。認定品が必要な場合は、標準品型式の後に〈UL・CSA品〉と明記して下さい。
プラグ用:PCa　レセプタクル用:RCa　アダプタ用:AdCa
例　：NET-243-PF用キャップ→NJC-24-PCa
〈UL・CSA品〉の場合→ NJC-24-PCa〈UL・CSA品〉

Order Cording (形名構成)

NET−24 3−P M □

- □ — Symbol representing the outer diameter of the cable used [NEW] (使用ケーブル外径を表す記号)
- M — Contact shape (コンタクト形状)
  M:male F: female (M:オスコンタクト F:メスコンタクト)
- P — Shell shape (シェル形状)
  [P:Plug R:Receptacle Ad:Adapter(Jack) Ad(F):Adapter with flange(Panel Jack)]
  (P:プラグ R:レセプタクル Ad:アダプタ Ad(F):フランジ付アダプタ)
- 3 — Number of contacts (コンタクト数) [3・4・8]
- 24 — Shell size (シェルサイズ) [24・28]
- NET — Series designation (シリーズ名称) [NET・NEW]

NEW ●Material and Finish ●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Synthetic resin (合成樹脂)	――――
Insulator (絶縁体)	Synthetic resin (合成樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Silver plating (銀めっき)
Packing (パッキン)	Synthetic rubber (合成ゴム)	――――

●Coupling : Quick Lock
Insertion : Attach the guide to push straight.
Extraction : The coupling nut counter clockwise 45° as soon as by the arrow and extract.
●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −25℃ to +85℃
●Protection degree : IP 67

●結合方式 :クイックロック式
挿入 :ガイドを合わせ、まっすぐに押し込む
抜去 :カップリングナットを45°左回転させ、引き抜く
●結線方式 :はんだ付け
●使用温度範囲 :−25℃〜+85℃
●保護等級 : IP 67

Plug



PF

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NEW-24*-PF□	3, 4	34.1	noted elsewhere	75
NEW-28*-PF□	4, 8	40.7		82

PM

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NEW-24*-PM□	3, 4	34.1	noted elsewhere	75
NEW-28*-PM□	4, 8	40.7		82

Receptacle



RM

S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NEW-24*-RM	3, 4	24	33.9	26	33
NEW-28*-RM	4, 8	28	33.9	29	36

RF

G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NEW-24*-RF	3, 4	24	34.3	26	33
NEW-28*-RF	4, 8	28	34.3	29	36

Adapter(Jack)



AdM

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NEW-24*-AdM□	3, 4	32.2	noted elsewhere	77
NEW-28*-AdM□	4, 8	37.1		83

AdF

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NEW-24*-AdF□	3, 4	32.2	noted elsewhere	77
NEW-28*-AdF□	4, 8	37.1		83

(About the cap)
NRW Series: Select the product matching the same shell size from the accessory list.
For plugs:PCa・1 For receptacles:RCa・1 For adapters:AdCa・1
Example : NEW-243-RM Cap→NRW-24-RCa・1

(キャップについて)
NRWシリーズ アクセサリー欄より同シェルサイズの製品をご選定下さい。
プラグ用:PCa・1 レセプタクル用:RCa・1 アダプタ用:AdCa・1
例 : NEW-243-RM用キャップ→NRW-24-RCa・1

※RCa AdCa : Protection degree IP 54

※RCa AdCa : 保護等級IP 54

□Symbol representing the outer diameter of the cable used. (使用ケーブル外径を表す記号)

Shell size	Symbol □	Outer diameter of cable used
24	★ 8	φ 6.8〜φ 8.0
	11	φ 9.5〜φ11.0
	13	φ11.1〜φ13.0
	15	φ13.1〜φ15.0

Shell size	Symbol □	Outer diameter of cable used
28	10	φ 9.0〜φ10.9
	12	φ11.0〜φ12.4
	14	φ12.5〜φ14.0
	16	φ14.1〜φ16.0
	18	φ16.1〜φ18.0

★ TÜV is not acquired
(TÜV認定は取得しておりません)

Classify by number of contacts

number of contacts 1·2

(コンタクト数別)

Look at this illustration from pin insert side (ピンインサート結合面から見た図)

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
1	14 (S Type)	NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 5.5～ 7.0
		NWPC	○							φ 5.0～ 8.0
	16 (S Type)	NCS	—		10A 125V	1	2,000	3	#16 (1.25)	φ 6.5～ 8.0
		NWPC	○							φ 4.5～10.0
	60	R	○		500A 600V	2.5	3,000	※1	—— (100～250)	φ25.0～39.0
2	14 (S Type)	NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 5.5～ 7.0
		NWPC	○							φ 5.0～ 8.0
	16 (S Type)	NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 6.5～ 8.0
		NWPC	○							φ 4.5～10.0
	16 (G Type)	NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 6.5～ 8.0
		NWPC	○							φ 4.5～10.0
	20	NJC	—		15A 250V	1.5	2,000	3	#14 (2)	φ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○							φ 5.5～ 6.3
		NRW	○							φ 7.0～12.5
	24	NJC	—		20A 250V	1.5	5,000	3	#12 (3.5)	φ11.5～14.0
		NR	—							φ12.6～16.5
		NJW	○							φ 6.8～ 8.0
		NRW	○				2,000			φ 9.5～15.0
	25	NCS	—		10A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ 9.5～11.5
		NWPC	○							φ 6.5～14.0
	30 (S Type)	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#12 (3.5)	φ11.0～13.0
		NWPC	○							φ 8.0～18.0
	30 (G Type)	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ11.0～13.0
		NWPC	○							φ 8.0～18.0
	40 (S Type)	NCS	—		30A 250V	2.5	2,000	3	#10 (5.5)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		80A 500V	3	5,000	1	#2 (30)	φ19.0～23.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—							φ19.0～26.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	60 (S Type)	NCS	—		150A 500V	3	5,000	1	#0 (50)	φ29.0～33.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0
	64 (G Type)	NCS	—							φ31.0～36.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0

※1: voltage drop of contact less than 20mV [for electricity of rating] (コンタクト電圧降下20mV以下[定格電流にて])

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
3	16	NJC	—		10A 125V	1.5	2,000	3	#16 (1.25)	φ 7.0～ 8.5
		NJW	○							φ 4.0～ 4.8 φ 5.7～ 6.8 φ 8.0～11.0
		NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 6.5～ 8.0
		NWPC	○							φ 4.5～10.0
	20	NJC	—		15A 250V	1.5	2,000	3	#14 (2)	φ10.0～12.5
		NR	—							φ 5.5～ 6.3 φ 7.0～12.5
		NJW	○							
		NRW	○							
	24	NJC	—		20A 250V	1.5	5,000	3	#12 (3.5)	φ11.5～14.0
		NR	—							φ12.6～16.5
		NJW	○							φ 6.8～ 8.0
		NRW	○				2,000			φ 9.5～15.0
		NET (S Type)	—		20A 250V	1.5	2,000	3	#12 (3.5)	φ11.5～14.0
		NEW	○							φ 6.8～ 8.0 φ 9.5～15.0
	25	NCS	—		10A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ 9.5～11.5
		NWPC	○							φ 6.5～14.0
	30	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ11.0～13.0
		NWPC	○							φ 8.0～18.0
	32	NJC	—		30A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5or6)	φ15.0～19.5
		NJW	○							φ11.5～20.0
		NET	—		30A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5or6)	φ15.0～19.5
	40 (S Type)	NCS	—		30A 250V	2.5	2,000	3	#10 (5.5)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		80A 500V	3	5,000	1	#2 (30)	φ19.0～23.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—							φ19.0～26.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	60 (S Type)	NCS	—		150A 500V	3	5,000	1	#0 (50)	φ29.0～33.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0
	64 (G Type)	NCS	—							φ31.0～36.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0
	90	NMI	○		200A 600V	2.5	5,000	※1	#1～2/0 (38～60)	φ37.0～48.0
	120	NMI	○		300A 600V	2.5	5,000	※1	—— (60～150)	φ45.0～71.0

※1: voltage drop of contact less than 20mV [for electricity of rating] （コンタクト電圧降下20mV以下[定格電流にて]）

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
4	16 (S Type)	NCS	—		5A 125V	1	2,000	3	#18 (0.75)	φ 6.5～ 8.0
		NWPC	○							φ 4.5～10.0
	20	NJC	—		10A 250V	1.5	2,000	3	#16 (1.25)	φ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○							φ 5.5～ 6.3
		NRW	○							φ 7.0～12.5
	24	NJC	—		15A 250V	1.5	5,000	3	#14 (2)	φ11.5～14.0
		NR	—							φ12.6～16.5
		NJW	○							φ 6.8～ 8.0
		NRW	○				2,000			φ 9.5～15.0
		NET (S Type)	—		15A 250V	1.5	2,000	3	#14 (2)	φ11.5～14.0
		NEW	○							φ 6.8～ 8.0
										φ 9.5～15.0
	25	NCS	—		10A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ 9.5～11.5
		NWPC	○							φ 6.5～14.0
	28	NET	—		20A 250V	1.5	2,000	3	#12 (3.5)	φ13.6～16.5
		NEW	○							φ 9.0～18.0
	30	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#14 (2)	φ11.0～13.0
		NWPC	○							φ 8.0～18.0
	32	NJC	—		30A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5or6)	φ15.0～19.5
		NJW	○							φ11.5～20.0
		NET	○		30A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5or6)	φ15.0～19.5
	40 (S Type)	NCS	—		30A 250V	2.5	2,000	3	#10 (5.5)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	50	NT	○		30A 600V	3	5,000	3	#8 (8)	φ 8.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		50A 250V	2.5	2,000	3	#5 (14)	φ19.0～23.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—							φ19.0～26.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	60 (S Type)	NCS	—		80A 500V	3	5,000	1	#2 (30)	φ29.0～33.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0
	64 (G Type)	NCS	—							φ31.0～36.0
		NWPC	○							φ21.0～38.0
	75	R	○		200A 600V	2.5	5,000	※2	#1～4/0 (38～100) ※4	φ38.0～60.0

※2: voltage drop of contact less than 15mV [for electricity of rating] （コンタクト電圧降下15mV以下[定格電流にて]）
※4: Movable Cable : 50 to 80mm², AWG# 0 to 3/0 （移動用ケーブル: 50～80mm², AWG# 0～3/0）

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
4	90	NMI	○		200A 600V	2.5	5,000	※1	#2～2/0 (30～60)	φ37.0～48.0
		NHVC	○		80A 3.3KV	16	—	※2	#6～4 (11～22)	φ37.0～48.0
	120	NHVC	○		200A 3.3KV	20	—	※1	#4～3/0 (22～80)	φ45.0～71.0
	200	NHVC	○		350A 6.6KV	35	—	※1	—— (22～150)	φ51.0～93.0
5	16	NJC	—		5A 125V	1	1,000	5	#20 (0.5)	φ 7.0～ 8.5
		NJW	○							φ 4.0～ 4.8 φ 5.7～ 6.8 φ 8.0～11.0
	20	NJC	—		10A 250V	1.5	2,000	3	#16 (1.25)	φ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○							φ 5.5～ 6.3 φ 7.0～12.5
		NRW	○							
	24	NJC	—		15A 250V	1.5	5,000	3	#14 (2)	φ11.5～14.0
		NR	—							φ12.6～16.5
		NJW	○							φ 6.8～ 8.0 φ 9.5～15.0
		NRW	○				2,000			
	25 (S Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#14 (2)	φ 9.5～11.5
		NWPC	○							φ 6.5～14.0
	25 (G Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#16 (1.25)	φ 9.5～11.5
		NWPC	○							φ 6.5～14.0
	30	NCS	—		15A 250V	1.8	2,000	3	#14 (2)	φ11.0～13.0
		NWPC	○							φ 8.0～18.0
	40 (S Type)	NCS	—		20A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0

※1: voltage drop of contact less than 20mV [for electricity of rating] （コンタクト電圧降下20mV以下[定格電流にて]）
※2: voltage drop of contact less than 15mV [for electricity of rating] （コンタクト電圧降下15mV以下[定格電流にて]）

number of contacts 6·7

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
6	25 (S Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ 9.5～11.5
		NWPC	○						(2)	φ 6.5～14.0
	25 (G Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#16	φ 9.5～11.5
		NWPC	○						(1.25)	φ 6.5～14.0
	30 (S Type)	NCS	—		15A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(2)	φ 8.0～18.0
	30 (G Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(2)	φ 8.0～18.0
	40 (S Type)	NCS	—		20A 250V	2	2,000	3	#10 (5.5)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
7	20	NJC	—		10A 250V	1	2,000	3	#16 (1.25)	φ10.0～12.5
		NR	—							φ 5.5～ 6.3 φ 7.0～12.5
		NJW	○							
		NRW	○							
	25 (S Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ 9.5～11.5
		NWPC	○						(2)	φ 6.5～14.0
	25 (G Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#16	φ 9.5～11.5
		NWPC	○						(1.25)	φ 6.5～14.0
	30 (7H)	NCS	—		7A 250V	1.5	2,000	3	#16	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(1.25)	φ 8.0～18.0
	30 (S Type)	NCS	—		15A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(2)	φ 8.0～18.0

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
8	16	NJC	—		3A ※3	0.5	1,000	5	#22	φ 7.0～ 8.5
		NJW	○						(0.3)	φ 4.0～ 4.8 φ 5.7～ 6.8 φ 8.0～11.0
	25 (S Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#16	φ 9.5～11.5
		NWPC	○						(1.25)	φ 6.5～14.0
	28	NET	—		15A 250V	1.5	2,000	3	#14	φ13.6～16.5
		NEW	○						(2)	φ 9.0～18.0
	30 (S Type)	NCS	—		10A 250V	1.8	2,000	3	#14	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(2)	φ 8.0～18.0
	30 (G Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#16	φ11.0～13.0
		NWPC	○						(1.25)	φ 8.0～18.0
	40 (S Type)	NCS	—		20A 250V	2	2,000	3	#10	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—						(5.5)	φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		25A 250V	2	2,000	3	#12	φ19.0～23.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—						(3.5)	φ19.0～26.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
10	20	NJC	—		5A 250V	1	1,000	5	#20	φ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○						(0.5)	φ 5.5～ 6.3 φ 7.0～12.5
		NRW	○							
	24	NJC	—		10A 250V	1	2,000	3	#16	φ11.5～14.0
		NR	—							φ12.6～16.5
		NJW	○						(1.25)	φ 6.8～ 8.0 φ 9.5～15.0
		NRW	○							
	40 (S Type)	NCS	—		3-10A 7-5A 250V	1.8	2,000	3	3-#14 7-#16 (3-2) (7-1.25)	φ15.0～17.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							φ15.0～19.0
		NWPC	○							φ11.0～24.0
	50	NT	○		15A 600V	3	5,000	3	#12 (3.5)	φ 8.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		20A 250V	2	2,000	3	#12	φ19.0～23.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—						(3.5)	φ19.0～26.0
		NWPC	○							φ15.0～28.0
	60 (S Type)	NCS	—		30A 250V	2.5	2,000	3	#8	φ29.0～33.0
		NWPC	○						(8)	φ21.0～38.0
	60 (G Type)	NCS	—		30A 250V	2	2,000	3	#8	φ31.0～36.0
		NWPC	○						(8)	φ21.0～38.0

※3 : permit of electricity（許容電流）

number of contacts 12·13·14·15·16

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
12	20	NJC	—		5A 250V	1	1,000	5	#20 (0.5)	ϕ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○							ϕ 5.5～ 6.3 ϕ 7.0～12.5
		NRW	○							
	40 (S Type)	NCS	—		3-10A 9-5A 250V	1.8	2,000	3	3-#14 9-#16 (3-2) (9-1.25)	ϕ15.0～17.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							ϕ15.0～19.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0
	50	NT	○		5A 400V	2.5	5,000	3	#14 (2)	ϕ 8.0～24.0
13	30 (S Type)	NCS	—		5A 250V	1.5	2,000	3	#16 (1.25)	ϕ11.0～13.0
		NWPC	○							ϕ 8.0～18.0
14	20	NJC	—		3A ※3	0.5	1,000	5	#22 (0.3)	ϕ10.0～12.5
		NR	—							
		NJW	○							ϕ 5.5～ 6.3 ϕ 7.0～12.5
		NRW	○							
	24	NJC	—		5A 250V	1	1,000	5	#20 (0.5)	ϕ11.5～14.0
		NR	—							ϕ12.6～16.5
		NJW	○							ϕ 6.8～ 8.0 ϕ 9.5～15.0
		NRW	○							
15	50	NT	○		5A 400V	2.5	5,000	3	#14 (2)	ϕ 8.0～24.0
	50 (S Type)	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#12 (3.5)	ϕ19.0～23.0
		NWPC	○							ϕ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—							ϕ19.0～26.0
		NWPC	○							ϕ15.0～28.0
	60 (S Type)	NCS	—		15A 250V	2.5	2,000	3	#12 (3.5)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
	60 (G Type)	NCS	—		15A 250V	2	2,000	3	#12 (3.5)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
16	24	NJC	—		5A 250V	1	1,000	5	#20 (0.5)	ϕ11.5～14.0
		NR	—							ϕ12.6～16.5
		NJW	○							ϕ 6.8～ 8.0 ϕ 9.5～15.0
		NRW	○							
	28	NJC	—		10A 250V	1	2,000	3	#16 (1.25)	ϕ13.6～16.5
		NJW	○							ϕ 9.0～18.0
		NRW	○							
	40 (S Type)	NCS	—		3-10A 13-5A 250V	1.8	2,000	3	3-#14 13-#16 (3-2) (13-1.25)	ϕ15.0～17.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							ϕ15.0～19.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0

※3 : permit of electricity（許容電流）

Look at this illustration from pin insert side（ピンインサート結合面から見た図）

number of contacts コンタクト数	shell size シェルサイズ	series シリーズ	water proof 防水性	contact arrangement コンタクト配列	rating 定格	withstand voltage 耐電圧 (KV)	insulation resistance 絶縁抵抗 (more than MΩ)	contact resistance 接触抵抗 (less than mΩ)	A.W.G (mm²)	outer diameter of cable used 使用ケーブル外径 (mm)
20	40 (S Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#16 (1.25)	ϕ15.0～17.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0
	44 (G Type)	NCS	—							ϕ15.0～19.0
		NWPC	○							ϕ11.0～24.0
21	24	NJC	—		3-6A 18-3A ※3	0.5	1,000	5	3-#18 18-#22 (3-0.75) (18-0.3)	ϕ11.5～14.0
		NR	—							ϕ12.6～16.5
		NJW	○							ϕ 6.8～ 8.0
		NRW	○							ϕ 9.5～15.0
24	24	NJC	—		3A ※3	0.5	1,000	5	#22 (0.3)	ϕ11.5～14.0
		NR	—							ϕ12.6～16.5
		NJW	○							ϕ 6.8～ 8.0
		NRW	○							ϕ 9.5～15.0
	28	NJC	—		5A 250V	1	1,000	5	#20 (0.5)	ϕ13.6～16.5
		NJW	○							ϕ 9.0～18.0
		NRW	○							
25	50 (S Type)	NCS	—		4-15A 21-5A 250V	1.8	2,000	3	4-#12 21-#14 (4-3.5) (21-2)	ϕ19.0～23.0
		NWPC	○							ϕ15.0～28.0
	54 (G Type)	NCS	—							ϕ19.0～26.0
		NWPS	○							ϕ15.0～28.0
30	60 (S Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#14 (2)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
	60 (G Type)	NCS	—		5A 250V	1.5	2,000	3	#14 (2)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
31	28	NJC	—		3-6A 28-3A ※3	0.5	1,000	5	3-#18 28-#22 (3-0.75) (28-0.3)	ϕ13.6～16.5
		NJW	○							ϕ 9.0～18.0
		NRW	○							
32	60 (S Type)	NCS	—		3-15A 29-5A 250V	1.8	2,000	3	3-#12 29-#14 (3-3.5) (29-2)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
	60 (G Type)	NCS	—		3-15A 29-5A 250V	1.5	2,000	3	3-#12 29-#14 (3-3.5) (29-2)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0
37	28	NJC	—		3A ※3	0.5	1,000	5	#22 (0.3)	ϕ13.6～16.5
		NJW	○							ϕ 9.0～18.0
		NRW	○							
40	60 (S Type)	NCS	—		5A 250V	1.8	2,000	3	#14 (2)	ϕ29.0～33.0
		NWPC	○							ϕ21.0～38.0

※3 : permit of electricity（許容電流）

NJC and NR Series Connectors

Feature

1. The 5-key system guide makes for smooth combination.
2. A one-touch lock mechanism is used in the combination system.[NR]
3. This product has received standards certification.

(Refer to page 4)

特長

1. 5本キー方式のガイドにより結合がスムーズ
2. 結合方式にワンタッチロック機構を採用[NR]
3. 規格取得品あり（4ページ参照）

Order Cording（形名構成）

NJC−20 7−P M

- Type of shapes of connectors — コネクタ形状
- Number of contacts(2〜37) — コンタクト数
- Shell size（16・20・24・28・32） — シェルサイズ
- Series designation(NJC・NR) — シリーズ名称

In case UL・CSA & TÜV certified product is specified
Example: NJC-202-PM〈UL・CSA〉
Example: NJC-202-PM〈TÜV〉

UL・CSA認定品とTÜV認定品ご指定の場合
例：NJC-202-PM〈UL・CSA品〉
例：NJC-202-PM〈TÜV品〉

NJC Please see page 19 for accessories(caps, L seat, etc)

アクセサリー（キャップ・L座等）は19ページを参照して下さい。

Plug



	S Type	*Number of contacts	A	B
PF	NJC-16*-PF	3, 5, 8	22	46
	NJC-20*-PF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	50
	NJC-24*-PF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	30	54
	NJC-28*-PF	16, 24, 31, 37	34	57.2
	NJC-32*-PF	3, 4	44	83
	G Type	*Number of contacts	A	B
PM	NJC-16*-PM	3, 5, 8	22	46
	NJC-20*-PM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	50
	NJC-24*-PM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	30	54
	NJC-28*-PM	16, 24, 31,37	34	57.2
	NJC-32*-PM	3, 4	44	83

Receptacle



	S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
RM	NJC-16*-RM	3, 5, 8	16	29.7	20	26
	NJC-20*-RM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	29.7	23	29
	NJC-24*-RM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	30.7	26	32
	NJC-28*-RM	16, 24, 31, 37	28	27.7	29	35
	NJC-32*-RM	3, 4	32	39.1	36	45
	G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
RF	NJC-16*-RF	3, 5, 8	16	29.7	20	26
	NJC-20*-RF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	29.7	23	29
	NJC-24*-RF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	31	26	32
	NJC-28*-RF	16, 24, 31, 37	28	28	29	35
	NJC-32*-RF	3, 4	32	39.1	36	45

Adapter(Jack)



	S Type	*Number of contacts	A	B
AdM	NJC-16*-AdM	3, 5, 8	22	46
	NJC-20*-AdM	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12,14	26	50
	NJC-24*-AdM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	29	54
	NJC-28*-AdM	16, 24, 31, 37	34	57
	NJC-32*-AdM	3, 4	44	85.5
	G Type	*Number of contacts	A	B
AdF	NJC-16*-AdF	3, 5, 8	22	46
	NJC-20*-AdF	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	26	50
	NJC-24*-AdF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	29	54
	NJC-28*-AdF	16, 24, 31, 37	34	57
	NJC-32*-AdF	3, 4	44	85.5

Adapter with flange(Panel Jack)



	S Type	*Number of contacts	B	D	E
Ad(F)M	NJC-16*-Ad(F)M	3, 5, 8	46.2	20	26
	NJC-20*-Ad(F)M	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	50	23	29
	NJC-24*-Ad(F)M	2,3,4,5,10,14,16,21,24	54.3	26	32
	NJC-28*-Ad(F)M	16, 24, 31, 37	56.7	29	35
	NJC-32*-Ad(F)M	3, 4	83.5	36	45
	G Type	*Number of contacts	B	D	E
Ad(F)F	NJC-16*-Ad(F)F	3, 5, 8	46.2	20	26
	NJC-20*-Ad(F)F	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	50	23	29
	NJC-24*-Ad(F)F	2,3,4,5,10,14,16,21,24	54.3	26	32
	NJC-28*-Ad(F)F	16, 24, 31, 37	56.7	29	35
	NJC-32*-Ad(F)F	3, 4	83.5	36	45

●Material and Finish　　●材質及び処理

	Material（材質）	Finish（処理）
Shell　（シェル）	Zinc alloy　（亜鉛合金） Aluminum alloy（アルミ合金）　[Shell size 28・32]	Crape chrome plating （梨地クロムめっき）
Insulator（絶縁体）	Synthetic resin（合成樹脂）	――――――
Contact（コンタクト）	Copper alloy　（銅合金）	Silver plating（銀めっき）
		Gold plating　（金めっき）※

●Cable termination ： Soldering　　●結線方式　：　はんだ付け

●Operating temperature range（使用温度範囲）

Shell size シェルサイズ	Number of contacts コンタクト数	Operating temperature range 使用温度範囲
16	3, 5	−25 ～ +85℃
	8	−25 ～ +60℃
20	2, 3, 4, 5	−40～+100℃
	7, 10, 12	−25 ～ +85℃
	14	−25 ～ +60℃
24	2, 3, 4, 5	−40～+100℃
	10, 14, 16	−25 ～ +85℃
	21, 24	−25 ～ +60℃
28	16, 24	−25 ～ +85℃
	31, 37	−25 ～ +60℃
32	3, 4	−40～+100℃

※Gold plating contact（金めっきコンタクト）

Shell size シェルサイズ	Number of contacts コンタクト数
16	8
20	14
24	21, 24
28	31, 37

NR　Please see page 19 for accessories(caps, L seat, etc)　アクセサリー（キャップ・L座等）は19ページを参照して下さい。

Plug



PF

S Type	*Number of contacts	A	B
NR-20*-PF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	50
NR-24*-PF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	31	55.5

PM

G Type	*Number of contacts	A	B
NR-20*-PM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	50
NR-24*-PM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	31	55.5

Receptacle



RM

S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NR-20*-RM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	29.8	23	29
NR-24*-RM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	31.5	26	32

RF

G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NR-20*-RF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	29.8	23	29
NR-24*-RF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	31.7	26	32

Adapter(Jack)



AdM

S Type	*Number of contacts	A	B
NR-20*-AdM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	25	48.5
NR-24*-AdM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	32	54.3

AdF

G Type	*Number of contacts	A	B
NR-20*-AdF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	25	48.5
NR-24*-AdF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	32	54.3

Adapter with flage(Panel Jack)



Ad(F)M

S Type	*Number of contacts	B	D	E
NR-20*-Ad(F)M	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	48.5	23	29
NR-24*-Ad(F)M	2,3,4,5,10,14,16,21,24	54.3	26	32

Ad(F)F

G Type	*Number of contacts	B	D	E
NR-20*-Ad(F)F	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	48.5	23	29
NR-24*-Ad(F)F	2,3,4,5,10,14,16,21,24	54.3	26	32

NJW and NRW Series Connectors

Feature

1. The 5-key system guide makes for smooth combination.
2. A one-touch lock mechanism is used in the combination system.[NRW]
3. This product has received standards certification.

特長

1. 5本キー方式のガイドにより結合がスムーズ
2. 結合方式にワンタッチロック機構を採用[NRW]
3. 規格取得品あり（4ページ参照）

Order Cording（形名構成）

(Refer to page 4)

NJW−20 7−P M □

- □ — Symbol representing the outer diameter of the cable used / 使用ケーブル外径を表す記号
- M — Type of shapes of connectors / コネクタ形状
- 7 — Number of contacts(2〜37) / コンタクト数
- 20 — Shell size（16・20・24・28・32） / シェルサイズ
- NJW — Series designation(NJW・NRW) / シリーズ名称

In case UL・CSA & TÜV certified product is specified
(NJW) Example: NJW-202-PM8〈UL・CSA〉
(NRW) Example: NRW-202-PM8〈UL・CSA TÜV〉

UL・CSA 認定品とTÜV認定品ご指定の場合
例：NJW-202-PM8〈UL・CSA 品〉
例：NRW-202-PM8〈UL・CSA TÜV〉

NJW Please see page 19 for accessories(caps, L seat, etc)

アクセサリー（キャップ・L座等）は19ページを参照して下さい。

Plug



PF

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NJW-16*-PF□	3, 5, 8	22	Noted elsewhere	58
NJW-20*-PF□	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	26		60
NJW-24*-PF□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	30		67
NJW-28*-PF□	16, 24, 31, 37	34		72
NJW-32*-PF□	3, 4	44		101

PM

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NJW-16*-PM□	3, 5, 8	22	Noted elsewhere	58
NJW-20*-PM□	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	26		60
NJW-24*-PM□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	30		67
NJW-28*-PM□	16, 24, 31, 37	34		72
NJW-32*-PM□	3, 4	44		101

Receptacle



RM

S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NJW-16*-RM	3, 5, 8	16	29.7	20	26
NJW-20*-RM	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	20	29.6	23	29
NJW-24*-RM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	30.5	26	32
NJW-28*-RM	16, 24, 31, 37	28	28.5	29	35
NJW-32*-RM	3, 4	32	39.1	36	45

RF

G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NJW-16*-RF	3, 5, 8	16	29.7	20	26
NJW-20*-RF	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	20	29.6	23	29
NJW-24*-RF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	30.7	26	32
NJW-28*-RF	16, 24, 31, 37	28	28.2	29	35
NJW-32*-RF	3, 4	32	39.1	36	45

Adapter(Jack)



AdM

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NJW-16*-AdM□	3, 5, 8	22	Noted elsewhere	58
NJW-20*-AdM□	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	26		60
NJW-24*-AdM□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	29		67
NJW-28*-AdM□	16, 24, 31, 37	34		72
NJW-32*-AdM□	3, 4	44		103

AdF

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NJW-16*-AdF□	3, 5, 8	22	Noted elsewhere	58
NJW-20*-AdF□	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	26		60
NJW-24*-AdF□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	29		67
NJW-28*-AdF□	16, 24, 31, 37	34		72
NJW-32*-AdF□	3, 4	44		103

Adapter with flange(Panel Jack)



Ad(F)M

S Type	*Number of contacts	B	□	D	E
NJW-16*-Ad(F)M□	3, 5, 8	58	Noted elsewhere	20	26
NJW-20*-Ad(F)M□	2, 3, 4, 5, 7, 10,12,14	62		23	29
NJW-24*-Ad(F)M□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	67		26	32
NJW-28*-Ad(F)M□	16, 24, 31, 37	72		29	35
NJW-32*-Ad(F)M□	3, 4	101		36	45

Ad(F)F

G Type	*Number of contacts	B	□	D	E
NJW-16*-Ad(F)F□	3, 5, 8	58	Noted elsewhere	20	26
NJW-20*-Ad(F)F□	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	62		23	29
NJW-24*-Ad(F)F□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	67		26	32
NJW-28*-Ad(F)F□	16, 24, 31, 37	72		29	35
NJW-32*-Ad(F)F□	3, 4	101		36	45

●Material and Finish(NJW) ●材質及び処理

	Material（材質）	Finish（処理）
Shell （シェル）	Zinc alloy （亜鉛合金）	Specially chemical finish（特殊化学処理）
	Aluminum alloy （アルミ合金） [Shell size 28・32]	
Insulator（絶縁体）	Synthetic resin （合成樹脂）	――――
Contact（コンタクト）	Copper alloy （銅合金）	Silver plating（銀めっき）
		Gold plating （金めっき）※
Packing（パッキン）	Synthetic rubber（合成ゴム）	――――

●Material and Finish(NRW) ●材質及び処理

	Material（材質）	Finish（処理）
Shell （シェル）	Synthetic resin （合成樹脂）	――――
Insulator（絶縁体）	Synthetic resin （合成樹脂）	――――
Contact（コンタクト）	Copper alloy （銅合金）	Silver plating（銀めっき） Gold plating （金めっき）※
Packing（パッキン）	Synthetic rubber（合成ゴム）	――――

●Cable termination : Soldering ●結線方式 ： はんだ付け
●Water resistance : Water pressure 40kPa 24hrs. ●防 水 性 ： 水圧下 40kPa 24時間
□Symbol representing the outer diameter of the cable used（使用ケーブル外径を表す記号）

Shell size	Symbol□	Outer diameter of cable
16	★5	φ 4.0～φ 4.8
	★7	φ 5.7～φ 6.8
	★8	φ 6.9～φ 7.9
	9	φ 8.0～φ 9.4
	11	φ 9.5～φ11.0
20	★6	φ 5.5～φ 6.3
	8	φ 7.0～φ 8.5
	10	φ 8.6～φ10.5
	12	φ10.6～φ12.5
24	★8	φ 6.8～φ 8.0
	11	φ 9.5～φ11.0
	13	φ11.1～φ13.0
	15	φ13.1～φ15.0

Shell size	Symbol□	Outer diameter of cable
28	★10	φ 9.0～φ10.9
	★12	φ11.0～φ12.4
	14	φ12.5～φ14.0
	16	φ14.1～φ16.0
	18	φ16.1～φ18.0
32	★16	φ11.5～φ16.0
	★20	φ15.5～φ20.0

★UL.CSA Standard is not acquired（UL.CSA規格を取得しておりません）

※Gold plating contact（金めっきコンタクト）

Shell size	Number of contacts
16	8
20	14
24	21, 24
28	31, 37

●Operating temperature range（使用温度範囲）

Shell size	Number of contacts	Operating
16	3, 5	−25～+ 85℃
	8	−25～+ 60℃
20	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	−25～+ 85℃
	14	−25～+ 60℃
24	2, 3, 4, 5, 10, 14, 16	−25～+ 85℃
	21, 24	−25～+ 60℃
28	16, 24	−25～+ 85℃
	31, 37	−25～+ 60℃
32	3, 4	−25～+ 85℃

NRW Please see page 19 for accessories(caps, L seat, etc) アクセサリー（キャップ・L座等）は19ページを参照して下さい。

Plug



PF

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NRW-20*-PF□	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	28.5	Noted elsewhere	60
NRW-24*-PF□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	34.1		75
NRW-28*-PF□	16, 24, 31, 37	40.7		82

PM

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NRW-20*-PM□	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	28.5	Noted elsewhere	60
NRW-24*-PM□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	34.1		75
NRW-28*-PM□	16, 24, 31, 37	40.7		82

Receptacle



RM

S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NRW-20*-RM	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	32	23	30
NRW-24*-RM	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	33	26	33
NRW-28*-RM	16, 24, 31, 37	28	30.8	29	36

RF

G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NRW-20*-RF	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	20	32	23	30
NRW-24*-RF	2,3,4,5,10,14,16,21,24	24	33.2	26	33
NRW-28*-RF	16, 24, 31, 37	28	30.5	29	36

Adapter(Jack)



AdM

S Type	*Number of contacts	A	□	B
NRW-20*-AdM□	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	Noted elsewhere	60
NRW-24*-AdM□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	32.2		77
NRW-28*-AdM□	16, 24, 31, 37	37.1		83

AdF

G Type	*Number of contacts	A	□	B
NRW-20*-AdF□	2, 3, 4, 5, 7,10,12,14	26	Noted elsewhere	60
NRW-24*-AdF□	2,3,4,5,10,14,16,21,24	32.2		77
NRW-28*-AdF□	16, 24, 31, 37	37.1		83

Accessories

NJC

Plug cap(PCa)



Shell size	A	B
NJC-16	22	19
NJC-20	25	19
NJC-24	29	18.7
NJC-28	33	19
NJC-32	44	31

Receptacle cap(RCa)
Also for adapter（アダプタ用もかねる）



Shell size	A	B
NJC-16	22	11.5
NJC-20	25	11.5
NJC-24	29	12
NJC-28	33	12.5
NJC-32	44	20

Cable bushing (CB) NJC・NR
NJC-20-CB service also for NR-20
（NJC-20のCBはNR-20もかねる）



Shell size	A	B
NJC-20	7.5～ 9.5	41
NJC-24	9.5～11	41.5

NR-24	9	8 ～10	41.5
	11	10.1～12.5	

NR

Plug cap(PCa・1) Synthetic resin（合成樹脂）



Shell size	A	B
NR-20	26	12.5

Receptacle cap(RCa・1) Synthetic resin（合成樹脂）



Shell size	A	B
NR-20	28.5	12.5

Rope（ロープ）
The rope for attaching the cap
(キャップ取付け用ロープ)



L60	RCa・1(Receptacle Cap)用
L90	PCa・1(Plug Cap Adapter Cap)用

※The rope for attaching the cap is sold separately.（※キャップ取付け用ロープは別売品です。）

NJW

Plug cap(PCa)



Shell size	A	B
NJW-16	22	19
NJW-20	25	19
NJW-24	29	18.7
NJW-28	33	19
NJW-32	44	31

Receptacle cap(RCa)



Shell size	A	B
NJW-16	22	11.5
NJW-20	25	11.5
NJW-24	29	12
NJW-28	33	12.5
NJW-32	44	20

Adapter cap(AdCa)



Shell size	A	B
NJW-16	22	11.5
NJW-20	25	11.5
NJW-24	29	12
NJW-28	33	12.5

NRW

Plug cap(PCa・1)



Shell size	A	B
NRW-20	26	16.5
NRW-24	31	16.5
NRW-28	40	17.6

Receptacle cap(RCa・1)



Shell size	A	B
NRW-20	28.5	22
NRW-24	34.1	26.5

Adapter cap(AdCa・1)



Shell size	A	B
NRW-20	28.5	22
NRW-24	34.1	26.5

L seat Lザ(座) NJC(NR)・NJW(NRW)



Shell size	A	B
16	27.5	36.9
20	32.3	38.4
24	36	44.5
28	40	46.8

※Except for NR・NRW-16 （※NR・NRW-16は除く）

Receptacle cap(RCa)Synthetic rubber（合成ゴム）



Shell size	A	B
NRW-20	26	8.5
NRW-24	31	8.5
NRW-28	35.4	10.5

Adapter cap(AdCa)Synthetic rubber（合成ゴム）



Shell size	A	B
NRW-20	26	9
NRW-24	31	9
NRW-28	35.4	10.5

Crimp type

Order Cording (形名構成)

NJC–20 12 C–PM ※

- ※ — A Complementary sign"00" — 補助記号「00」
- PM — Type of shapes of connectors — コネクタの形状
- C — Crimp type — クリンプタイプ
- 12 — Number of contacts(12) — コンタクト数
- 20 — Shell size (20) — シェルサイズ
- NJC — Series designation — シリーズ名称

※Contact (コンタクト)

CC0101-F
Female Contact
(メスコンタクト)

CC0101-M
Male Contact
(オスコンタクト)

The purchace only of contact:1 lot increases with 12 of then.
注) コンタクトのみのご購入：1ロットは12本

※The contact is sold separately with this type. Therefore, add supplementary symbol "00" if you desire one with a contact.
※このタイプは、コンタクトが別売りとなっておりますのでコンタクト付きを希望される場合は、補助記号「00」を追加してください。

●Electrical performance(電気的性能)

Rating (定　格)	5A 250V
Withstand voltage (耐電圧)	AC 1,000V
Contact resistance (接触抵抗)	5mΩ or less (1分間)
Insulation resistance (絶縁抵抗)	1,000MΩ or more
AWG	#20 or #22

●Material and Finish　　●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Zinc alloy (亜鉛合金)	Crape chrome plating (梨地クロムめっき)
Insulator(絶縁体)	Synthetic resin (合成樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Gold plating (金めっき)

●Working temperature range : −25℃ to +85℃　　●使用温度範囲 ：−25℃～+85℃

Plug

S Type
NJC-2012C-PF
G Type
NJC-2012C-PM



Receptacle

S Type
NJC-2012C-RM
G Type
NJC-2012C-RF



Adapter(Jack)

S Type
NJC-2012C-AdM
G Type
NJC-2012C-AdF



Adapter with frange (Panel Jack)

S Type
NJC-2012C-Ad(F)M
G Type
NJC-2012C-Ad(F)F



Crimp tool unit for NJC-2012C (NJC-2012C用圧着工具)

M22520/1-01
Crimp tool body
(圧着工具本体)

CL01-#20
Locator
(ロケーター)

M22520/3-1
Gauge
(ゲージ)

CR-01
Removable tool
(引抜き工具)

NCS Series Connectors ■ Best selling Round Type Connectors

Feature

1. Basic type of round connectors usable for all kinds of circuits.
2. Solid and simple construction provides mechanical and electricalstability.
3. Thermosetting epoxy resins have been employed for insulators.
4. Seven kinds of shell size and various shell type are available for a variety of applications.

特長

1.メタルコネクタの基本形で様々な回路に使用

2.堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定

3.絶縁体は熱硬化性エポキシ樹脂を使用

4.広い範囲の用途を対象に7種のシェルサイズと多数のシェルタイプを用意

Order Cording (形名構成)

NCS−25 2−P M

- M — Contact shape
  - M : male F : female
- P — Shell shape
  - P : Plug
  - SP : Shorting cap plug
  - GP : Pipe thread plug
  - R : Receptacle Ad : Adapter
  - Ad(F) : Adapter with flange
- 2 — Number of contacts
- 25 — Shell size
- NCS — Series designation

●Material and Finish ●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Zinc alloy die casting or Brass (亜鉛ダイカスト又は黄銅)	Chrome plating (クロムめっき)
Insulator (絶縁体)	Epoxy resin (エポキシ樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Nickel, Silver or Gold plating (ニッケル、銀又は金めっき)

●Cable termination : Soldering
結線方式：はんだ付け

●Temperature tolerance level : −40℃ to +120℃
使用許容温度範囲 ：−40℃～+120℃

Plug



S Type	*Number of contacts	A	B
NCS-14*-P	1	17.5	41
NCS-14*-P	2	17.5	42.5
NCS-16*-P	1	21.5	43.5
NCS-16*-P	2, 3, 4	21.5	44.5
NCS-25*-P	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	28.5	50
NCS-30*-P	2, 3, 4, 5, 6,7,7H, 8,13	34	55
NCS-40*-P	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	46	69
NCS-50*-P	2, 3	57	100
NCS-50*-P	4, 8, 10, 15, 25	57	90
NCS-60*-P	2, 3, 4	67	115
NCS-60*-P	10, 15, 30, 32, 40	67	105

Plug



G Type	*Number of contacts	A	B
NCS-16*-PM	2, 3	21.5	44.5
NCS-25*-PM	2, 3, 4, 5, 6, 7	28.5	50.5
NCS-30*-PM	2, 3, 4, 5, 6, 8	34	57
NCS-44*-PM	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	52	70
NCS-54*-PM	2, 3	65	112
NCS-54*-PM	4, 8, 10, 15, 25	65	102
NCS-64*-PM	2, 3, 4	78	116
NCS-60*-PM	10, 15, 30, 32	67	107

Receptacle



S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NCS-14*-R	1	14	27.5	23	31
NCS-14*-R	2	14	24	23	31
NCS-16*-R	1	16	27.5	24	32
NCS-16*-R	2, 3, 4	16	23	24	32
NCS-25*-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	25	26	34	42
NCS-30*-R	2, 3, 4, 5, 6, 7,7H, 8,13	30	29	38	46
NCS-40*-R	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	40	35.5	50	58
NCS-50*-R	4, 8, 10, 15, 25	50	45	60	68

Receptacle



G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NCS-16*-RF	2, 3	16	23.5	24	32
NCS-25*-RF	2, 3, 4, 5, 6, 7	25	27	34	42
NCS-30*-RF	2 ,3, 4, 5, 6, 8	30	30	38	46
NCS-44*-RF	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	44	41	56	64

Receptecle(Square flange)



S Type	*Number of contacts	A	B	D	E	V
NCS-25*-R(カク) (Square)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	25	26	24	31	3.5
NCS-50*-R	2, 3	50	54.3	48	60	5.5
NCS-50*-R(カク) (Square)	4, 8, 10, 15, 25	50	45	48	60	
NCS-60*-R	2, 3, 4	60	56.3	56	70	
NCS-60*-R	10, 15, 30, 32, 40	60	43	56	70	

Receptecle(Square flange)



G Type	*Number of contacts	A	B	D	E	V
NCS-25*-RF(カク) (Square)	2, 3, 4, 5, 6, 7	25	27	24	31	3.5
NCS-54*-RF	2, 3	54	54	52	66	5.5
NCS-54*-RF	4, 8, 10, 15, 25	54	46.7	52	66	
NCS-64*-RF	2, 3, 4	64	56	62	76	
NCS-60*-RF	10, 15, 30, 32	60	48.5	56	70	

Adapter(Jack)



S Type	*Number of contacts	A	B
NCS-14*-Ad	1, 2	17.5	52.5
NCS-16*-Ad	1, 2, 3, 4	21.5	49
NCS-25*-Ad	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	28.5	57
NCS-30*-Ad	2, 3, 4, 5, 6, 7,7H,8,13	34	62.5
NCS-40*-Ad	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	46	81
NCS-50*-Ad	2, 3	57	109
NCS-50*-Ad	4, 8, 10, 15, 25	57	100
NCS-60*-Ad	2, 3, 4	67	118
NCS-60*-Ad	10, 15, 30, 32, 40	67	109

Adapter(Jack)



G Type	*Number of contacts	A	B
NCS-16*-AdF	2, 3	21.5	49
NCS-25*-AdF	2, 3, 4, 5, 6, 7	28.5	57
NCS-30*-AdF	2, 3, 4, 5, 6, 8	34	62.5
NCS-44*-AdF	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	52	83
NCS-54*-AdF	2, 3	65	122
NCS-54*-AdF	4, 8, 10, 15, 25	65	112
NCS-64*-AdF	2, 3, 4	78	118.5
NCS-60*-AdF	10, 15, 30, 32	67	111

Adapter with flange(Panel Jack)



S Type	*Number of contacts	B	D	E
NCS-16*-Ad(F)	1, 2, 3, 4	49	28	37
NCS-25*-Ad(F)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	57	35	42
NCS-30*-Ad(F)	2, 3, 4, 5, 6, 7,7H,8,13	62.5	42	52
NCS-40*-Ad(F)	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	81	56	65

Adapter with flange(Panel Jack)



G Type	*Number of contacts	B	D	E
NCS-16*-AdF(F)	2, 3	49	28	37
NCS-25*-AdF(F)	2, 3, 4, 5, 6, 7	57	35	42
NCS-30*-AdF(F)	2, 3, 4, 5, 6, 8	62.5	42	52

Shorting cap plug



S Type	*Number of contacts	A	B
NCS-25*-SP	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	28.5	38
NCS-30*-SP	2,3,4,5,6,7,7H,8,13	34	41
NCS-40*-SP	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	46	56
NCS-50*-SP	2, 3	57	82
NCS-50*-SP	4, 8, 10, 15, 25	57	72
NCS-60*-SP	2, 3, 4	67	83
NCS-60*-SP	10, 15, 30, 32	67	73

Shorting cap plug



G Type	*Number of contacts	A	B
NCS-25*-SPM	2, 3, 4, 5, 6, 7	28.5	38.5
NCS-30*-SPM	2, 3, 4, 5, 6, 8	34	43
NCS-44*-SPM	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	52	57
NCS-54*-SPM	2, 3	65	91
NCS-54*-SPM	4, 8, 10, 15, 25	65	81
NCS-64*-SPM	2, 3, 4	78	96
NCS-60*-SPM	10, 15, 30, 32	67	75

Pipe threads plug



S Type	*Number of contacts	A	B	F
NCS-25*-GP	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	28.5	50	PF½
NCS-30*-GP	2,3,4,5,6,7,7H,8,13	34	53.5	PF½
NCS-40*-GP	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	46	66.5	PF1, ¾, ½
NCS-50*-GP	2, 3	57	90	PF1, ¾, ½
NCS-50*-GP	4, 8, 10, 15, 25	57	80	PF1, ¾, ½
NCS-60*-GP	2, 3, 4	67	104	PF1¼, 1
NCS-60*-GP	10, 15, 30, 32, 40	67	94	PF1¼, 1

Pipe threads plug



G Type	*Number of contacts	A	B	F
NCS-25*-GPM	2, 3, 4, 5, 6, 7	28.5	50.5	PF½
NCS-30*-GPM	2, 3, 4, 5, 6, 8	34	55.5	PF½
NCS-44*-GPM	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	52	68	PF1, ¾, ½
NCS-54*-GPM	2, 3	65	91	PF1, ¾, ½
NCS-54*-GPM	4, 8, 10, 15, 25	65	81	PF1, ¾, ½
NCS-64*-GPM	2, 3, 4	78	100	PF1¼, 1
NCS-60*-GPM	10, 15, 30, 32	67	99	PF1¼, 1

Accessories

Plug cap(PCa)



Shell size	A	B
NCS-14-PCa	18	17
NCS-16-PCa	21.5	18
NCS-25-PCa	28.5	20
NCS-30-PCa	34	23
NCS-40-PCa	46	23
NCS-44-PCa	52	24
NCS-50-PCa	57	39
NCS-54-PCa	65	40
NCS-60-PCa	67	40
NCS-64-PCa	78	40

Receptacle cap(RCa)
Also for adapter
（アダプタ用もかねる）



Shell size	A	B
NCS-14-RCa	18	10
NCS-16-RCa	21.5	9.5
NCS-25-RCa	29	11
NCS-30-RCa	34	11.5
NCS-40-RCa	46.5	12
NCS-44-RCa	52.5	12
NCS-50-RCa	57.5	18
NCS-54-RCa	65	19
NCS-60-RCa	67.5	18
NCS-64-RCa	78	20

NCS and NWPC tools

Contacts with NCS and NWPC rated currents of least 80A have structures which can be removed from insulators. When soldering, do so after removing the contact.
※See page 26 for details.

NCS・NWPC用工具

NCS・NWPCの定格電流80A以上のコンタクトは、絶縁体より取り外せる構造になっております。はんだ付け作業の際には、コンタクトを取り外して作業して下さい。
※詳細は26ページを参照して下さい。

NWPC Series Connectors

■ Outdoor Type, Water-proof Connectors of NCS Series

Feature

1. Cable drawing-out section is constructed to keep cables doubly by use of rubber packing and cable clamps.
2. Thermosetting epoxy resins have been employed for insulators.
3. Seven kinds of shell size and various shell type are available for a variety of applications.

特長

1.ケーブルの引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで、二重にケーブルを保守する構造です
2.絶縁体は熱硬化性エポキシ樹脂を使用
3.広い範囲の用途を対象に7種のシェルサイズと多数のシェルタイプを用意

Order Cording (形名構成)

NWPC−25 2−P M □

- □ — Symbol representing the outer diameter of the cable used.
- M — Contact shape
- P — Shell shape
- 2 — Number of contacts
- 25 — Shell size
- NWPC — Series designation

●Material and Finish　　●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Brass or Zinc alloy die casting (黄銅又は亜鉛ダイカスト)	Chrome plating (クロムめっき)
Insulator (絶縁体)	Epoxy resin (エポキシ樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Nickel, Silver or Gold plating (ニッケル、銀又は金めっき)
Packing (パッキン)	Synthetic rubber (合成ゴム)	――――

●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −40℃ to +85℃
●Water resistance : Water pressure 0.5kPa 24hrs.

●結線方式 ： はんだ付け
●使用温度範囲 ： −40℃～+85℃
●防水性 ： 水圧下 0.5kPa 24時間

Plug



S Type	*Number of contacts	A	B
NWPC-14*-P□	1	21	47.5
NWPC-14*-P□	2	21	49
NWPC-16*-P□	1, 4	25	57
NWPC-16*-P□	2, 3	25	58
NWPC-25*-P□	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	32	64
NWPC-30*-P□	2, 3, 4, 5, 6, 7,7H,8,13	37	70
NWPC-40*-P□	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	47	94
NWPC-50*-P□	2, 3	57	130
NWPC-50*-P□	4, 8, 10, 15, 25	57	120
NWPC-60*-P□	2, 3, 4	67	145
NWPC-60*-P□	10, 15, 30, 32, 40	67	135
□	(Refer to page 26)		

Plug



G Type	*Number of contacts	A	B
NWPC-16*-PM□	2, 3	25	58
NWPC-25*-PM□	2, 3, 4, 5, 6, 7	32	64.5
NWPC-30*-PM□	2, 3, 4, 5, 6, 8	37	72
NWPC-44*-PM□	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	56	98
NWPC-54*-PM□	2, 3	66	130
NWPC-54*-PM□	4, 8, 10, 15, 25	66	120
NWPC-64*-PM□	2, 3, 4	76	145
NWPC-60*-PM□	10, 15, 30, 32	67	137
□	(Refer to page 26)		

Receptacle



S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NWPC-14*-R	1	14	28.5	26	34
NWPC-14*-R	2	14	25	26	34
NWPC-16*-R	1	16	30.5	30	37
NWPC-16*-R	2, 3, 4	16	26	30	37
NWPC-25*-R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	25	27.5	36	44
NWPC-30*-R	2,3,4,5,6,7,7H,8,13	30	30	41	49
NWPC-40*-R	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	40	36.5	52	60

Receptacle



G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NWPC-16*-RF	2, 3	16	26.5	30	37
NWPC-25*-RF	2, 3, 4, 5, 6, 7	25	27.5	36	44
NWPC-30*-RF	2, 3, 4, 5, 6, 8	30	31	41	49
NWPC-44*-RF	2,3,4,5,6,8,10,12,16,20	44	41	60	68

Receptacle(Square flange)



S Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NWPC-50*-R	2, 3	50	56	50	64
NWPC-50*-R	4, 8, 10, 15, 25	50	47	50	64
NWPC-60*-R	2, 3, 4	60	57.8	56	70
NWPC-60*-R	10, 15, 30, 32, 40	60	44.5	56	70

Receptacle(Square flange)



G Type	*Number of contacts	A	B	D	E
NWPC-54*-RF	2, 3	54	54	52	66
NWPC-54*-RF	4	54	46.5	52	66
NWPC-54*-RF	8, 10, 15, 25	54	43	52	66
NWPC-64*-RF	2, 3, 4	64	56	62	76
NWPC-60*-RF	10, 15, 30, 32	60	49.5	56	70

Adapter(Jack)



S Type	*Number of contacts	A	B
NWPC-14*-Ad□	1, 2	21	62
NWPC-16*-Ad□	1, 2, 3, 4	25	59
NWPC-25*-Ad□	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	32	72
NWPC-30*-Ad□	2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13	37	80
NWPC-40*-Ad□	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20	47	100
NWPC-50*-Ad□	2, 3	57	131
NWPC-50*-Ad□	4, 8, 10, 15, 25	57	122
NWPC-60*-Ad□	2, 3, 4	67	150.5
NWPC-60*-Ad□	10, 15, 30, 32, 40	67	142
□	(Refer to page 26)		

Adapter(Jack)



G Type	*Number of contacts	A	B
NWPC-16*-AdF□	2, 3	25	59
NWPC-25*-AdF□	2, 3, 4, 5, 6, 7	32	72
NWPC-30*-AdF□	2, 3, 4, 5, 6, 8	37	80
NWPC-44*-AdF□	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20	56	101
NWPC-54*-AdF□	2, 3	66	135
NWPC-54*-AdF□	4, 8, 10, 15, 25	66	125
NWPC-64*-AdF□	2, 3, 4	76	151
NWPC-60*-AdF□	10, 15, 30, 32	67	142
□	(Refer to page 26)		

Adapter with flange(Panel Jack)



S Type	*Number of contacts	B	D	E
NWPC-16*-Ad(F)□	1, 2, 3, 4	59	32	40
NWPC-25*-Ad(F)□	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	72	39	47
NWPC-30*-Ad(F)□	2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13	80	44	52
□	(Refer to page 26)			

Adapter with flange(Panel Jack)



G Type	*Number of contacts	B	D	E
NWPC-16*AdF(F)□	2, 3	59	32	40
NWPC-25*AdF(F)□	2, 3, 4, 5, 6, 7	72	39	47
NWPC-30*AdF(F)□	2, 3, 4, 5, 6, 8	80	44	52
□	(Refer to page 26)			

Accessories

Plug cap(PCa)



Shell size	A	B
NWPC-14-PCa	21	20.5
NWPC-16-PCa	25	18.5
NWPC-25-PCa	32	19.5
NWPC-30-PCa	37	22
NWPC-40-PCa	47	24.5
NWPC-44-PCa	56	25
NWPC-50-PCa	57	39.6
NWPC-54-PCa	66	38.6
NWPC-60-PCa	67	39.6
NWPC-64-PCa	76	38.6

Receptacle cap(RCa)
Also for adapter
(アダプタ用もかねる)



★Adapter cap(AdCa)
shell size 40・44

Shell size	A	B	
NWPC-14-RCa	21	13	
NWPC-16-RCa	25	12.5	
NWPC-25-RCa	32	12.5	
NWPC-30-RCa	37	14	
NWPC-40-RCa	47	16	★
NWPC-44-RCa	56	16	★
NWPC-50-RCa	57	21.6	
NWPC-54-RCa	66	19.6	
NWPC-60-RCa	67	19.6	
NWPC-64-RCa	76	19.6	

□:Symbol representing the outer diameter of the cable used. The connectors are of water-proof construction therefore, it is required to mate the inside diameter of rubber packing of the cable clamp section with the outer diameter of cable used. Select the symbol conforming to the cable used, from the following table, and enter it in the table.

□:使用ケーブル外径を表す記号
このコネクタは防水構造ですのでケーブルクランプ部のゴムパッキンの内径に、使用ケーブル外径を合わせる必要がありますので、下表より使用ケーブルに適合する記号を選び記入して下さい。

Shell size	Symbol□	Outer diameter of cable used
14	5	φ 5.0～φ 5.9
	6	φ 6.1～φ 6.9
	7	φ 7.0～φ 8.0
16	5	φ 4.5～φ 6.0
	7	φ 6.1～φ 8.0
	9	φ 8.1～φ10.0
25	7	φ 6.5～φ 8.0
	9	φ 8.1～φ10.0
	11	φ10.1～φ12.0
	13	φ12.1～φ14.0
30	9	φ 8.0～φ10.0
	11	φ10.1～φ12.0
	13	φ12.1～φ14.0
	15	φ14.1～φ16.4
	17	φ16.5～φ18.0
40 and 44	12	φ11.0～φ13.0
	14	φ13.1～φ15.0
	16	φ15.1～φ17.0
	18	φ17.1～φ19.0
	20	φ19.1～φ21.5
	23	φ21.6～φ24.0

Shell size	Symbol□	Outer diameter of cable used
50 and 54	16	φ15.0～φ17.0
	18	φ17.1～φ19.0
	20	φ19.1～φ21.0
	22	φ21.1～φ23.0
	24	φ23.1～φ25.5
	27	φ25.6～φ28.0
60 and 64	22	φ21.0～φ23.0
	24	φ23.1～φ25.0
	26	φ25.1～φ27.0
	28	φ27.1～φ29.5
	31	φ29.6～φ32.0
	33	φ32.1～φ34.0
	35	φ34.1～φ36.0
	37	φ36.1～φ38.0

NCS and NWPC tools (Sale different)

Contacts with NCS and NWPC rated currents of at least 80A have structures which can be removed from insulators. When soldering,do so after removing the contact.

NCS・NWPC用工具(別売)

NCS・NWPCの定格電流80A以上のコンタクトは、絶縁体より取り外せる構造になっております。はんだ付け作業の際には、コンタクトを取り外して作業して下さい。

80A Contact Wrench (80Aコンタクトレンチ)

150A Contact Wrench (150Aコンタクトレンチ)

NT Series Connectors

■ Ideal for a Machine Tool Excellent Water-proof and Oil-proof Construction

Feature

1. Solid, lightweight, and further provided with ground contacts.
2. Any cable can be used. (ϕ8 to ϕ24mm)
3. Water-proof, Oil-proof type.
4. Safety design providing earthing contact.

特長

1. 軽量で堅牢
2. 任意のケーブルが使用できる（ϕ8～ϕ24mm）
3. 防水・防油タイプ
4. アースコンタクトを有する安全設計

Order Cording（形名構成）

NT−50 12−P M X □

- □ — Symbol representing the outer diameter of the cable used.
- X — Chance of guide position
- M — Contact shape
- P — Shell shape
- 12 — Number of contacts
- 50 — Shell size
- NT — Series designation

●Material and Finish　●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Aluminum alloy die casting or Aluminum alloy (アルミニウム合金ダイカスト又は、アルミニウム合金)	Chrome plating (クロムめっき)
Insulator (絶縁体)	Epoxy resin (エポキシ樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Silver plating (銀めっき)
Packing (パッキン)	Oil-resistant rubber (耐油性ゴム)	――――

●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −40℃ to +85℃

●結線方式：はんだ付け
●使用温度範囲　：−40℃～+85℃

Chance of Guide Position
(Viewed from pin insert coupling side.)

ガイド位置
（ピンインサート結合面より見て）



Mark \ No. of contacts	4	10	12	15
X	45°	45°	45°	45°
Y	110°	110°	110°	110°
Z	250°	250°	250°	250°

Plug

S Type	*Number of contacts
NT-50*-PF□	4, 10, 12, 15
G Type	*Number of contacts
NT-50*-PM□	4, 10, 12, 15

Symbol□	Outer diameter of cable used
12	ϕ 8.0～ϕ12.0
16	ϕ12.1～ϕ16.0
20	ϕ16.1～ϕ20.0
24	ϕ20.1～ϕ24.0

Angle plug



S Type	*Number of contacts
NT-50*-LPF□	4, 10, 12, 15
G Type	*Number of contacts
NT-50*-LPM□	4, 10, 12, 15

Symbol□	Outer diameter of cable used
12	ϕ 8.0～ϕ12.0
16	ϕ12.1～ϕ16.0
20	ϕ16.1～ϕ20.0
24	ϕ20.1～ϕ24.0

Shorting cap plag



S Type	*Number of contacts
NT-50*-SPF	4, 10, 12, 15
G Type	*Number of contacts
NT-50*-SPM	4, 10, 12, 15

Receptacle



S Type	*Number of contacts
NT-50*-RM	4, 10, 12, 15
G Type	*Number of contacts
NT-50*-RF	4, 10, 12, 15

Receptacle with cap



S Type	*Number of contacts
NT-50*-CRM	4, 10, 12, 15
G Type	*Number of contacts
NT-50*-CRF	4, 10, 12, 15

Accessories

Plug cap(PCa)



Receptacle cap(RCa)



Box connector(BC-□)



Box connector(BCG-□)



Type	A	B1	B2	T	Outer diameter of cable used
BC-8	29	36.5 ~ 42.0		PF½	ϕ 4~ 8
BCG-8			100		
BC-12	29	36.5 ~ 42.0		PF½	ϕ 8~12
BCG-12			110		
BC-16	37	39.0 ~ 45.0		PF¾	ϕ12~16
BCG-16			120		
BC-20	37	41.5 ~ 48.5		PF¾	ϕ16~20
BCG-20			135		
BC-24	45	46.5 ~ 56.0		PF1	ϕ20~24
BCG-24			165		
BC-28	54	49.5 ~ 60.5		PF1¼	ϕ24~28
BCG-28			200		
BC-32	54	51.5 ~ 62.5		PF1¼	ϕ28~32
BCG-32			230		
BC-36	60	52.5 ~ 64.5		PF1½	ϕ32~36
BCG-36			245		

NHVC Series Connectors ■ For High Voltage Low Current

Feature

1. Supply of electric power to high-voltage electrical equipment for movement of a site of construction,etc.
2. Supply of electric power to high-voltage motor,etc.
3. Simplification of maintenance of high-voltage electric equipment,etc.

特長

1. 工事現場等の移動用高圧電気設備への電力の供給
2. 高圧電動機等への電力供給
3. 高圧電気設備のケーブルメンテナンス等

●Materials and Finish ●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Aluminum alloy (耐食性アルミニウム合金)	――――
Insulator (絶縁体)	Synthetic resin (合成樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Silver plating (銀めっき)
Packing (パッキン)	Synthetic rubber (合成ゴム)	――――

●Electrical Performance ●電気的性能

	Rating (定格)	Withstand Impulse Voltage (耐インパルス電圧)
NHVC- 904	3.3kV 80A	±45kV or more
NHVC-1204	3.3kV 200A	±35kV or more
NHVC-2004	6.6kV 350A	±80kV or more

●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −25℃ to +85℃
●Water resistance : Waterproof type

●結線方式：はんだ付け
●使用温度範囲 ：−25℃～+85℃
●防水性：屋外用防水形

NHVC-904

Plug(NHVC-904-PM)



Receptacle(NHVC-904-RF)



Adapter(Jack)(NHVC-904-AdF)



Accessories

Plug cap(NHVC-90-PCa)



Receptacle cap (NHVC-90-RCa)



NHVC-1204

Plug(NHVC-1204-PM)



Receptacle with cap(NHVC-1204-CRF)



NHVC-1204

Adapter(Jack)(NHVC-1204-AdF)



Accessories

Plug cap(NHVC-120-PCa)



NHVC-2004

Plug(NHVC-2004-PM)

Receptacle(NHVC-2004-RF)



Adapter(Jack)(NHVC-2004-AdF)

Accessories

Plug cap(NHVC-200-PCa)



Exclusive use tool (Sale different)

NHVC-904 Use (6mm Contact Wrench)
NHVC-1204 Use(200A Contact Wrench)
NHVC-2004 Use(350A Contact Wrench)
This special tool is necessary since the contact is removed when soldering.

Accessories (NHVC-2004)

- Termination material for high voltage Cable
- Coupling Wrench

専用工具（別売）

NHVC-904用 （6ミリコンタクトレンチ）
NHVC-1204用（200Aコンタクトレンチ）
NHVC-2004用（350Aコンタクトレンチ）
はんだ付けの際にコンタクトを取り外す為、この専用工具が必要となります。

付属品（NHVC-2004のみ）

- 高圧ケーブル用端末処理キット
- 専用カップリングレンチ

NMI Series Connectors ■ For Low Voltage High Current

Feature

1. Supply of electric power to high-current electrical equipment for movement of a site of construction, etc.
2. Supply of electric power to a high-current motor, etc.
3. Simplification of maintenance of high-current electric equipment, etc.

特長

1. 工事現場等の移動用大電流電気設備への電力の供給
2. 大電流電動機等への電力供給
3. 大電流電気設備のケーブルメンテナンス等

●Materials and Finish ●材質及び処理

	Material (材質)	Finish (処理)
Shell (シェル)	Aluminum alloy (耐食性アルミニウム合金)	――――
Insulator (絶縁体)	Synthetic resin (合成樹脂)	――――
Contact (コンタクト)	Copper alloy (銅合金)	Silver plating (銀めっき)
Packing (パッキン)	Synthetic rubber (合成ゴム)	――――

●Electrical Performance ●電気的性能

	Rating (定格)	Withstand voltage (耐電圧)
NMI - 903	600V 200A	2,500V (1min.)
NMI - 904	600V 200A	2,500V (1min.)
NMI - 1203	600V 300A	2,500V (1min.)

●Cable termination : Soldering
●Operating temperature range : −25℃ to +85℃
●Water resistance : Waterproof type

●結線方式：はんだ付け
●使用温度範囲 ：−25℃～+85℃
●防水性：屋外用防水形

NMI-903, 904

Plug(NMI-903,904-PM)



Receptacle(NMI-903,904-RF)

Accessories : PCa,RCa is sharing with PCa,RCa of NHVC-90 (PCa,RCaはNHVC-90のPCa,RCaと共用)

NMI-1203

Plug(NMI-1203-PM)



Receptacle with cap(NMI-1203-CRF)



Accessories : PCa is sharing with PCa of NHVC-120 (PCaはNHVC-120のPCaと共用)

NANABOSHI

NANABOSHI ELECTRIC Mfg.Co.,Ltd.
1 - 49 -15 Kamitakada Nakano-ku Tokyo 164-0002 Japan
(Headquarters) Phone 03-3386-3181 Fax 03-3388-1561
(Sales Division) Phone 03-3319-0552 Fax 03-3386-4611
71 Kashiwabara Sayama-city Saitama prefecture 350-1335 Japan
(Affairs Dept.) Phone 04-2969-5700 Fax 04-2969-5388
URL http:// www.nanabosi.co.jp

七星 株式会社七星科学研究所
本　社 〒164-0002 東京都中野区上高田1-49-15
TEL.03-3386-3181 FAX.03-3388-1561
(営　業) TEL.03-3319-0552 FAX.03-3386-4611

狭山工場 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原71
(業　務) TEL.04-2969-5700 FAX.04-2969-5388
URL http://www.nanabosi.co.jp

NTTMK. 08.7-2,000 ⑨