



TECHNISCHE DATEN

FLACHSTRAHL (AUSSENMISCHUNG)

*Beim angegebenen Druck in bar.

Düsen- satz Nr.	Düsen- satz (Kombination Flüssigkeits- und Luftdüse)	Flüssigkeitsmenge (l/h)* und Luftbedarf (l/min)*															Spritzstrahl- abmessungen						
		Flüssigkeitsdruck																					
		0,2			0,3			0,7			1,5			3									
		Luft- druck	l/h	Luft l/min	Luft- druck	l/h	Luft l/min	Luft- druck	l/h	Luft l/min	Luft- druck	l/h	Luft l/min	Luft- druck	l/h	Luft l/min	Luft*	Flüssigkeit*	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (m)	
SUE18B	Flüssigkeitsdüse 1650 + Luftdüse 62240-60°	0,35	2,8	22	0,35	3,5	22	0,40	5,3	25	0,60	7,8	28	0,70	11,0	34	0,4 0,6 0,6	0,3 0,7 1,5	20 23 28	28 30 35	33 40 46	1,2 1,8 1,8	
		0,40	2,8	25	0,40	3,5	25	0,60	5,3	28	0,70	7,8	34	1,1	11,0	45	1,1 1,4	1,5 1,5	28 25	33 30	43 41	2,4 2,7	
		0,50	2,8	27,5	0,60	3,5	28	0,70	5,3	34	1,1	7,8	45	1,8	11,0	62	1,1 1,4	2,0 2,0	28 28	35 35	48 48	2,6 2,7	
		0,60	2,8	28	0,70	3,5	34	0,85	5,3	40	1,4	7,8	54	2,5	11,0	79	1,4	3,0	30	38	51	2,7	
		SUE15A	Flüssigkeitsdüse 2050 + Luftdüse 67228-45°	0,35	4,5	26,3	0,70	5,5	31,2	1,05	8,3	39,6	1,75	12,2	53,8	3,15	16,6	82	0,35	0,2	7,5	14,0	22
0,70	4,5			31,2	1,05	5,5	39,6	1,4	8,3	45,3	2,1	12,2	59,4	3,5	16,6	85	1,35	0,2	9,0	15,0	22	1,7	
1,05	4,5			39,6	1,4	5,5	45,3	1,75	8,3	53,8	2,8	12,2	73,6	4,2	16,6	102	1,75	0,35	10,0	16,5	23	1,8	
1,4	4,5			45,3	1,75	5,5	53,8	2,1	8,3	59,4	3,5	12,2	85	4,9	16,6	119	1,75	1,4	13,0	19,0	29	2,1	
1,75	4,5			53,8	2,1	5,5	59,4	2,8	8,3	73,6	4,2	12,2	102	5,25	16,6	127	2,1	0,7	13,0	18,0	25	1,8	
2,1	4,5			59,4	2,8	5,5	73,6	3,5	8,3	85	4,9	12,2	119	6,3	16,6	159	3,5	1,4	13,0	22	30	2,4	
2,8	4,5			73,6	3,5	5,5	85	4,2	8,3	102	6,3	12,2	159	6,7	16,6	164	5,3	2,8	15,0	19,0	25	3,0	
SUE18A	Flüssigkeitsdüse 2050 + Luftdüse 62240-60°	0,35	4,5	22	0,35	5,5	22	0,60	8,3	28	0,70	12,2	34	1,1	16,6	45	0,7 1,1	0,3 0,7	28 30	33 38	40 48	1,5 2,1	
		0,60	4,5	28	0,70	5,5	34	0,70	8,3	34	1,4	12,2	54	1,4	16,6	54	0,7 1,4	1,5 1,5	38 35	46 43	58 56	1,8 2,4	
		0,70	4,5	34	1,1	5,5	45	1,4	8,3	54	2,1	12,2	71	2,1	16,6	71	2,5 1,8	1,5 2,0	33 38	40 46	51 58	3,0 2,7	
		1,1	4,5	45	1,4	5,5	54	2,1	8,3	71	2,5	12,2	79	2,5	16,6	79	1,8 3,0	2,0 3,0	41 48	48 66	66 66	2,9	
		SUE15	Flüssigkeitsdüse 2850 + Luftdüse 67228-45°	0,70	8,5	31,2	1,05	10,4	39,6	1,4	15,9	45,3	2,5	23	68	3,5	33	85	0,7	0,2	13,0	16,5	25
1,05	8,5			39,6	1,4	10,4	45,3	1,75	15,9	53,8	2,8	23	73,6	4,2	33	102	1,75	0,2	13,0	16,5	25	1,8	
1,4	8,5			45,3	1,75	10,4	53,8	2,1	15,9	59,4	3,5	23	85	4,9	33	119	2,1	0,35	13,0	18,0	24	1,8	
1,75	8,5			53,8	2,1	10,4	59,4	2,8	15,9	73,6	4,2	23	102	5,3	33	127	2,5	1,35	14,0	20	32	1,8	
2,1	8,5			59,4	2,8	10,4	73,6	3,5	15,9	85,0	4,9	23	119	5,6	33	139	2,8	0,7	14,0	19,0	30	2,3	
2,8	8,5			73,6	3,5	10,4	85	4,2	15,9	102	5,6	23	139	6,3	33	159	4,2	1,4	14,0	20	36	3,0	
3,5	8,5			85	4,2	10,4	102	4,9	15,9	119	6,3	23	159	7,0	33	176	5,3	2,8	16,5	20	30	4,0	
SUE18	Flüssigkeitsdüse 2850 + Luftdüse 62240-60°	0,40	8,5	25	0,40	10,4	25	0,40	15,9	25	0,70	23	34	1,4	33	54	0,6 0,6 0,7	0,3 0,7 1,5	35 35 38	48 48 63	61 63 63	1,8 1,5 1,8	
		0,50	8,5	27,5	0,60	10,4	28	0,60	15,9	28	0,85	23	40	1,8	33	62	1,1 1,4	1,5 1,5	41 43	51 53	66 66	2,1 2,4	
		0,60	8,5	28	0,65	10,4	31	0,70	15,9	34	1,1	23	45	2,1	33	71	1,8 2,1	2,0 3,0	41 41	51 51	69 69	2,7 2,9	
		0,70	8,5	34	0,70	10,4	34	0,85	15,9	40	1,4	23	54	2,5	33	79							

Wenn Sie einen Drip Free™ Düsenatz bestellen möchten, geben Sie "DF" nach der Teilenummer an.
Beispiel: SU11DF.

