

[\(http://www.global.tdk.com/worldwide/\)](http://www.global.tdk.com/worldwide/)**TDK-Lambda** DEUTSCHLAND

Konfigurationsdetails V608WRC (AC input)

Teilenummer	V608WRC
Produktbeschreibung	V6CFLF 12/12H3/3S 24D5S 5B1HS
Gesamte geforderte Ausgangsleistung	542 W
Gesamte mögliche Ausgangsleistung	650 W
Zulassungen	C-UL-US, CE.
Kühlung	Customer air (no fan)
Eingang	Faston
Erdableitstrom	290 microamps maximum leakage current
Primäroption	AC fail with PSU + fan inhibit and 5V/100mA aux supply
Abmessungen	Length: 249.3mm, Width: 126.5mm, Height: 62.8mm

Module	B/S	B1H		D5	H3/3
Output 1	-	5V/10A		24V/15A	12V/10A
Output 2	-	-		-	12V/1A
Option	-	Remote sense		Remote sense	None
Connection	-	Screw		Screw	Screw

Die Einbaupositionen sind aus der Sicht auf die Ausgänge des Netzgerätes dargestellt.

[anfragen](#)

Contact:

☎ +49 (0) 78 41 666-0

✉ info.germany@de.tdk-lambda.com (<mailto:info.germany@de.tdk-lambda.com>)

TDK·Lambda

TDK logo is a trademark or registered trademark of TDK Corporation.

© 2010 - 2017 TDK-Lambda. All rights reserved