

WP- Premium Efficiency IE3 moottorit

IEC-mitoitus, jännite 3 x 230/400V ±10% tai 3 x 400/690V ±10% 50Hz

Koteloitiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80°C), hyötysuhdeluokka IE3 (IEC60034-30)

WP-DA alumiinimoottorit

3000 rpm (2-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WP-DA80MM-2	01E0208A	486	520
1,1	WP-DA80MS-2	01E0208B	539	576
1,5	WP-DA90SMX-2	01E0209A	624	668
2,2	WP-DA90LSX-2	01E0209B	712	762
3,0	WP-DA100LMF-2	01E0210A	886	948
4,0	WP-DA112MR-2	01E0211A	1 110	1 180
5,5	WP-DA132SGX-2	01E0213A	1 360	1 450
7,5	WP-DA132SMX-2	01E0213B	1 710	1 830
11	WP-DA160MJ-2	01E0216A	2 290	2 450
15	WP-DA160MR-2	01E0216B	2 930	3 140
18,5	WP-DA160LT-2	01E0216C	3 630	3 890
22	WP-DA180MF-2	01E0218A	4 230	4 530

WP-DA alumiinimoottorit

1500 rpm (4-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75		01E0408B		
1,1	WP-DA90STX-4	01E0409A	665	712
1,5	WP-DA90LWX-4	01E0409B	743	795
2,2	WP-DA100LRF-4	01E0410A	870	931
3,0	WP-DA100LTF-4	01E0410B	1 040	1 110
4,0	WP-DA112MWX-4	01E0411A	1 320	1 410
5,5	WP-DA132STX-4	01E0413A	1 520	1 620
7,5	WP-DA132MVX-4	01E0413B	1 770	1 900
11	WP-DA160MR-4	01E0416A	2 500	2 670
15	WP-DA160LU-4	01E0416B	3 060	3 280
18,5	WP-DA180ME-4	01E0418A	3 610	3 860
22	WP-DA180LM-4	01E0418B	4 270	4 570

WP-DF valurautamoottorit

3000 rpm (2-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WP-DF80MM-2	01F0208A	606	648
1,1	WP-DF80MS-2	01F0208B	659	705
1,5	WP-DF90SMX-2	01F0209A	794	849
2,2	WP-DF90LSX-2	01F0209B	882	943
3,0	WP-DF100LMF-2	01F0210A	1 120	1 200
4,0	WP-DF112MR-2	01F0211A	1 350	1 440
5,5	WP-DF132SGX-2	01F0213A	1 660	1 780
7,5	WP-DF132SMX-2	01F0213B	2 010	2 150
11	WP-DF160MJ-2	01F0216A	2 650	2 840
15	WP-DF160MR-2	01F0216B	3 290	3 520
18,5	WP-DF160LT-2	01F0216C	3 990	4 270
22	WP-DF180MF-2	01F0218A	4 650	4 980
30	WP-UDF200LNX-2	01F0220A	5 600	5 990
37	WP-UDF200LNX-2	01F0220B	6 350	6 790
45	WP-UDF225MP-2	01F0222A	8 280	8 860
55	WP-UDF250MNE-2	01F0225A	10 620	11 360
75	WP-UDF280SNE-2	01F0228A	13 030	13 940
90	WP-UDF280MNE-2	01F0228B	15 530	16 620
110	WP-UDF315SNE-2	01F0231A	20 480	21 910
132	WP-UDF315MNE-2	01F0231B	22 850	24 440
160	WP-UDF315MP-2	01F0231C	29 580	31 650
200	WP-UDF315LP-2	01F0231D	34 610	37 030
225	WP-UDF355SG-2	01F0235A	42 000	44 940
250	WP-UDF355SJ-2	01F0235B	42 500	45 480
280	WP-UDF355SN-2	01F0235C	46 750	50 020
315	WP-UDF355MJ-2	01F0235D	51 480	55 080
355	WP-UDF355MN-2	01F0235E	55 450	59 340

WP-DF valurautamoottorit

1500 rpm (4-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75		01F0408B		
1,1	WP-DF90STX-4	01F0409A	835	893
1,5	WP-DF90LWX-4	01F0409B	913	977
2,2	WP-DF100LRF-4	01F0410A	1 100	1 180
3,0	WP-DF100LTF-4	01F0410B	1 270	1 360
4	WP-DF112MWX-4	01F0411A	1 560	1 670
5,5	WP-DF132STX-4	01F0413A	1 820	1 950
7,5	WP-DF132MVX-4	01F0413B	2 070	2 210
11	WP-DF160MR-4	01F0416A	2 860	3 060
15	WP-DF160LU-4	01F0416B	3 420	3 660
18,5	WP-DF180ME-4	01F0418A	4 030	4 310
22	WP-DF180LM-4	01F0418B	4 690	5 020
30	WP-UDF200LNX-4	01F0420A	5 640	6 040
37	WP-UDF225SR-4	01F0422A	6 560	7 030
45	WP-UDF225MN-4	01F0422B	8 190	8 770
55	WP-UDF250MPE-4	01F0425A	10 200	10 910
75	WP-UDF280SNE-4	01F0428A	11 690	12 510
90	WP-UDF280MNE-4	01F0428B	13 620	14 570
110	WP-UDF315SNE-4	01F0431A	19 960	21 360
132	WP-UDF315MNE-4	01F0431B	24 370	26 070
160	WP-UDF315MP-4	01F0431C	26 420	28 270
200	WP-UDF315LN-4	01F0431D	30 380	32 510
225	WP-UDF355SG-4	01F0435A	40 090	42 890
250	WP-UDF355SJ-4	01F0435B	43 870	46 940
280	WP-UDF355SN-4	01F0435C	48 330	51 710
315	WP-UDF355MJ-4	01F0435D	53 050	56 760
355	WP-UDF355MN-4	01F0435E	56 950	60 940

Termistorit ja jälkivoiteluväri värikoodi WP-UDF200 alkaen.

Moottorit soveltuvat taajuusmuuttajakäyttöön sekä 60 Hz:n verkkoon 3 x 440-480V, jolloin nimellisteho on korotettu 15%.

Hinta jalka = B3. Hinta laippa = B5, B35, B14, B34.

Muut koot, rakennemuodot ja jännitteet kysyttäessä. Hinnat vapaasti varastossamme Vantaalla ilman ALV:a.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja. Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

WP- Premium Efficiency IE3 moottorit

IEC-mitoitus, jännite 3 x 230/400V ±10% tai 3 x 400/690V ±10% 50Hz

Koteloitiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80°C), hyötysuhdeluokka IE3 (IEC60034-30)

WP-DA alumiinimoottorit

1000 rpm (6-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75		01E0609A		
1,1		01E0609B		
1,5	WP-DA100LRF-6	01E0610A	900	963
2,2	WP-DA112MWX-6	01E0611A	1 120	1 200
3,0	WP-DA132SMX-6	01E0613A	1 510	1 620
4,0	WP-DA132MTX-6	01E0613B	1 690	1 810
5,5	WP-DA132MVX-6	01E0613C	2 010	2 150
7,5	WP-DA160MM-6	01E0616A	2 670	2 860
11	WP-DA160LV-6	01E0616B	3 500	3 750
15	WP-DA180LR-6	01E0618A	4 330	4 630


WP-DF valurautamoottorit

1000 rpm (6-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75		01F0609A		
1,1		01F0609B		
1,5	WP-DF100LRF-6	01F0610A	1 130	1 210
2,2	WP-DF112MWX-6	01F0611A	1 360	1 460
3	WP-DF132SMX-6	01F0613A	1 810	1 940
4	WP-DF132MTX-6	01F0613B	1 990	2 130
5,5	WP-DF132MVX-6	01F0613C	2 310	2 470
7,5	WP-DF160MM-6	01F0616A	3 030	3 240
11	WP-DF160LV-6	01F0616B	3 860	4 130
15	WP-DF180LR-6	01F0618A	4 750	5 080
18,5	WP-UDF200LNX-6	01F0620A	5 740	6 140
22	WP-UDF200LN-6	01F0620B	7 120	7 610
30	WP-UDF225MN-6	01F0622A	9 050	9 680
37	WP-UDF250MNE-6	01F0625A	10 900	11 670
45	WP-UDF280SNE-6	01F0628A	13 380	14 310
55	WP-UDF280MNE-6	01F0628B	15 590	16 680
75	WP-UDF315SNE-6	01F0631A	21 190	22 670
90	WP-UDF315MNE-6	01F0631B	24 750	26 480
110	WP-UDF315MN-6	01F0631C	26 530	28 390
132	WP-UDF315LN-6	01F0631D	31 270	33 450
160	WP-UDF355SG-6	01F0635A	43 130	46 160
200	WP-UDF355SP-6	01F0635B	48 660	52 060
225	WP-UDF355MJ-6	01F0635C	53 270	56 990
250	WP-UDF355MN-6	01F0635D	57 580	61 610
280	WP-UDF355LJ-6	01F0635E	62 370	66 740
315	WP-UDF355LN-6	01F0635F	67 900	72 660



Termistorit ja jälkivoiteluväri väri WP-UDF200 alkaen.

Moottorit soveltuvat taajuusmuuttajakäyttöön sekä 60 Hz:n verkkoon 3 x 440-480V, jolloin nimellistehoa on korotettu 15%.

Hinta jalka = B3. Hinta laippa = B5, B35, B14, B34.

W- High Efficiency IE2 moottorit

IEC-mitoitus, jännite 3 x 230/400V $\pm 10\%$ tai 3 x 400/690V $\pm 10\%$ 50Hz
Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80°C)
Hyötysuhdeluokka IE2 (IEC60034-30)


WU-DA alumiinimoottorit

3000 rpm (2-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DA80MJ-2	01B0208A	443	474
1,1	WU-DA80MM-2	01B0208B	492	526
1,5	WU-DA90SMX-2	01B0209A	570	610
2,2	WU-DA90LSX-2	01B0209B	650	695
3,0	WU-DA100LR-2	01B0210A	809	865
4,0	WU-DA112MM-2	01B0211A	1 010	1 080
5,5	WU-DA132SEX-2	01B0213A	1 240	1 320
7,5	WU-DA132SIX-2	01B0213B	1 560	1 670
11	WU-DA160MB-2	01B0216A	2 090	2 240
15	WU-DA160MJ-2	01B0216B	2 680	2 870
18,5	WU-DA160LR-2	01B0216C	3 320	3 550
22	WU-DA180ME-2	01B0218A	3 860	4 140

WU-DF valurautamoottorit

3000 rpm (2-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DF80MJ-2	01D0208A	559	598
1,1	WU-DF80MM-2	01D0208B	607	650
1,5	WU-DF90SMX-2	01D0209A	743	795
2,2	WU-DF90LSX-2	01D0209B	823	881
3,0	WU-DF100LR-2	01D0210A	1 040	1 110
4,0	WU-DF112MM-2	01D0211A	1 250	1 340
5,5	WU-DF132SEX-2	01D0213A	1 530	1 640
7,5	WU-DF132SIX-2	01D0213B	1 860	1 980
11	WU-DF160MB-2	01D0216A	2 440	2 600
15	WU-DF160MJ-2	01D0216B	3 020	3 230
18,5	WU-DF160LR-2	01D0216C	3 660	3 920
22	WU-DF180ME-2	01D0218A	4 270	4 570

1500 rpm (4-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DA80MS-4	01B0408B	474	507
1,1	WU-DA90SRX-4	01B0409A	556	595
1,5	WU-DA90LWX-4	01B0409B	678	726
2,2	WU-DA100LS-4	01B0410A	794	850
3,0	WU-DA100LTF-4	01B0410B	882	944
4,0	WU-DA112MT-4	01B0411A	1 100	1 180
5,5	WU-DA132STX-4	01B0413A	1 390	1 480
7,5	WU-DA132MVX-4	01B0413B	1 620	1 730
11	WU-DA160MJ-4	01B0416A	2 280	2 440
15	WU-DA160LR-4	01B0416B	2 790	2 990
18,5	WU-DA180ME-4	01B0418A	3 300	3 530
22	WU-DA180LJ-4	01B0418B	3 900	4 170

1500 rpm (4-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DF80MS-4	01D0408B	589	630
1,1	WU-DF90SRX-4	01D0409A	730	781
1,5	WU-DF90LWX-4	01D0409B	852	911
2,2	WU-DF100LS-4	01D0410A	1 030	1 090
3,0	WU-DF100LTF-4	01D0410B	1 110	1 190
4	WU-DF112MT-4	01D0411A	1 330	1 430
5,5	WU-DF132STX-4	01D0413A	1 680	1 800
7,5	WU-DF132MVX-4	01D0413B	1 910	2 050
11	WU-DF160MJ-4	01D0416A	2 630	2 810
15	WU-DF160LR-4	01D0416B	3 140	3 360
18,5	WU-DF180ME-4	01D0418A	3 710	3 970
22	WU-DF180LJ-4	01D0418B	4 310	4 610

1000 rpm (6-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DA90STX-6	01B0609A	565	605
1,1	WU-DA90LWX-6	01B0609B	628	672
1,5	WU-DA100LUW-6	01B0610A	754	806
2,2	WU-DA112MT-6	01B0611A	941	1 010
3,0	WU-DA132SLX-6	01B0613A	1 260	1 340
4,0	WU-DA132MMX-6	01B0613B	1 420	1 510
5,5	WU-DA132MRX-6	01B0613C	1 680	1 800
7,5	WU-DA160MM-6	01B0616A	2 240	2 390
11	WU-DA160LV-6	01B0616B	2 930	3 140
15	WU-DA180LM-6	01B0618A	3 620	3 870

1000 rpm (6-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,75	WU-DF90STX-6	01D0609A	738	790
1,1	WU-DF90LWX-6	01D0609B	801	857
1,5	WU-DF100LSF-6	01D0610A	985	1 050
2,2	WU-DF112MT-6	01D0611A	1 180	1 260
3	WU-DF132SLX-6	01D0613A	1 550	1 660
4	WU-DF132MMX-6	01D0613B	1 710	1 830
5,5	WU-DF132MRX-6	01D0613C	1 970	2 110
7,5	WU-DF160MM-6	01D0616A	2 580	2 760
11	WU-DF160LV-6	01D0616B	3 280	3 510
15	WU-DF180LM-6	01D0618A	4 030	4 320

Moottorit soveltuvat taajuusmuuttajakäyttöön sekä 60 Hz:n verkkoon 3 x 440-480V, jolloin nimellisteho on korotettu 15%.

Hinta jalka = B3. Hinta laippa = B5, B35, B14, B34.

Muut koot, rakennemuodot ja jännitteet kysyttäessä. Hinnat vapaasti varastossamme Vantaalla ilman ALV:a.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja. Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

W- Standard Efficiency IE1 alumiinimootorit

 IEC-mitoitus, jännite 3 x 230/400V $\pm 10\%$ tai 3 x 400/690V $\pm 10\%$ 50Hz

Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80°C), hyötysuhdeluokka IE1 (IEC60034-30)

3000 rpm (2-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,18	WU-DA63SF-2	01A0206A	247	264
0,25	WU-DA63SG-2	01A0206B	260	278
0,37	WU-DA71SG-2	01A0207A	287	307
0,55	WU-DA71SK-2	01A0207B	313	335
0,75	WU-DA80ME-2	01A0208A	350	375
1,1	WU-DA80MJ-2	01A0208B	394	421
1,5	WU-DA90SF-2	01A0209A	477	510
2,2	WU-DA90LM-2	01A0209B	587	628
3,0	WU-DA100LJ-2	01A0210A	714	764

1500 rpm (4-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,12	WU-DA63SF-4	01A0406A	229	245
0,18	WU-DA63SG-4	01A0406B	235	251
0,25	WU-DA71SJ-4	01A0407A	264	282
0,37	WU-DA71SK-4	01A0407B	276	296
0,55	WU-DA80ME-4	01A0408A	314	336
0,75	WU-DA80MG-4	01A0408B	375	401
1,1	WU-DA90SE-4	01A0409A	426	455
1,5	WU-DA90LK-4	01A0409B	515	551
2,2	WU-DA100LJ-4	01A0410A	610	653
3,0	WU-DA100LR-4	01A0410B	692	741
4,0	WU-DA112MR-4	01A0411A	819	877
5,5	WU-DA132SF-4	01A0413A	1 080	1 160
7,5	WU-DA132MB-4	01A0413B	1 360	1 450

1000 rpm (6-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,18	WU-DA71SK-6	01A0607A	317	339
0,25	WU-DA71SR-6	01A0607B	340	364
0,37	WU-DA80MG-6	01A0608A	407	436
0,55	WU-DA80MM-6	01A0608B	437	467
0,75	WU-DA90SG-6	01A0609A	495	529
1,1	WU-DA90LT-6	01A0609B	597	638
1,5	WU-DA100LR-6	01A0610A	779	833
2,2	WU-DA112MS-6	01A0611A	946	1 010
3,0	WU-DA132SG-6	01A0613A	1 210	1 300
4,0	WU-DA132ML-6	01A0613B	1 420	1 530
5,5	WU-DA132MM-6	01A0613C	1 710	1 830

750 rpm (8-napainen)			Hinta eur	
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Jalka	Laippa
0,18	WU-DA80MG-8	01A0808A	444	475
0,25	WU-DA80MM-8	01A0808B	466	498
0,37	WU-DA90SG-8	01A0809A	560	599
0,55	WU-DA90LM-8	01A0809B	646	692
0,75	WU-DA100LR-8	01A0810A	765	818
1,1	WU-DA100LT-8	01A0810B	883	945
1,5	WU-DA112MS-8	01A0811A	1 080	1 160
2,2	WU-DA132SM-8	01A0813A	1 520	1 630
3,0	WU-DA132MR-8	01A0813B	1 950	2 090
4,0	WU-DA160ME-8	01A0816A	2 500	2 670
5,5	WU-DA160MM-8	01A0816B	3 100	3 320
7,5	WU-DA160LV-8	01A0816C	3 730	4 000
11	WU-DA180LM-8	01A0818A	4 980	5 320

Mootorit soveltuvat taajuusmuuttajakäyttöön sekä 60 Hz:n verkkoon 3 x 440-480V, jolloin nimellistehoa on korotettu 15%.

Hinta jalka = B3. Hinta laippa = B5, B35, B14, B34.



Muut koot, rakennemuodot ja jännitteet kysyttäessä. Hinnat vapaasti varastossamme Vantaalla ilman ALV:a.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja. Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin.



W- kaksinopeusmoottorit


Puhallinkäyttö, kaksi erillistä käämistä, jännite 3 x 400V 50Hz

Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä F-luokan mukainen (105°C)



1500/3000 rpm (4/2-napainen)						Hinta eur
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro	Nopeus rpm	Nimellisvirta A	Käynnistysvirta %	Jalka
0,10/0,65	WU-DA80MG-4/2	01P4208AA1	1450/2820	0,38/1,68	370/480	492
0,18/1,1	WU-DA80MM-4/2	01P4208BA1	1440/2850	0,62/3,0	330/450	515
0,22/1,4	WU-DA90SK-4/2	01P4209AA1	1440/2870	0,69/3,2	470/600	665
0,3/1,9	WU-DA90LT-4/2	01P4209BA1	1460/2900	0,91/4,85	570/740	776
0,44/2,2	WU-DA100LJ-4/2	01P4210AA1	1415/2870	1,2/5,0	350/550	950
0,56/2,8	WU-DA100LR-4/2	01P4210BA1	1420/2890	1,42/6,1	350/550	1 120
0,72/3,6	WU-DA112MS-4/2	01P4211AA1	1460/2910	1,84/8,1	650/700	1 400
1,1/5,5	WU-DA132SJ-4/2	01P4213AA1	1450/2920	2,55/11,3	500/750	1 800
1,35/6,8	WU-DA132MR-4/2	01P4213BA1	1450/2920	3,0/13,9	600/750	2 230

1000/1500 rpm (6/4-napainen)						Hinta eur
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro		Nimellisvirta A	Käynnistysvirta %	Jalka
0,17/0,5	WU-DA80MG-6/4	01P6408AA1		0,71/1,42	270/400	492
0,22/0,65	WU-DA80MM-6/4	01P6408BA1	940/1410	0,87/1,75	300/390	515
0,3/1,0	WU-DA90SG-6/4	01P6409AA1	940/1410	1,05/2,5	320/420	665
0,45/1,5	WU-DA90LT-6/4	01P6409BA1	930/1430	1,45/3,7	310/500	776
0,6/2,0	WU-DA100LJ-6/4	01P6410AA1	950/1420	1,96/5,1	300/550	950
0,8/2,7	WU-DA100LR-6/4	01P6410BA1	940/1420	2,62/6,8	300/550	1 120
1,1/3,6	WU-DA112MS-6/4	01P6411AA1	960/1450	3,4/8,3	400/600	1 400
1,5/5,0	WU-DA132SJ-6/4	01P6413AA1	960/1450	4,5/11,4	420/660	1 800
1,8/6,0	WU-DA132MR-6/4	01P6413BA1	960/1460	5,3/13,9	500/750	2 230
3,3/10	WU-DA160MM-6/4	01P6416AA1	975/1460	8,3/20	380/600	3 170
4,0/13	WU-DA160LV-6/4	01P6416BA1	980/1470	10,2/28	500/640	3 970

750/1500 rpm (8/4-napainen)						Hinta eur
kW	Tyypimerkintä	Tuotenro		Nimellisvirta A	Käynnistysvirta %	Jalka
0,07/0,4	WU-DA80MG-8/4	01P8408AA1	710/1450	0,56/1,22	210/520	492
0,12/0,55	WU-DA80MM-8/4	01P8408BA1	725/1440	0,88/1,65	200/480	515
0,13/1,0	WU-DA90SG-8/4	01P8409AA1	720/1420	0,85/2,6	200/430	665
0,18/1,4	WU-DA90LT-8/4	01P8409BA1	710/1420	1,02/3,5	260/510	776
0,4/2,0	WU-DA100LJ-8/4	01P8410AA1	700/1440	1,9/4,9	250/550	950
0,54/2,7	WU-DA100LR-8/4	01P8410BA1	700/1440	2,5/6,7	250/500	1 120
0,72/3,6	WU-DA112MS-8/4	01P8411AA1	710/1450	2,78/8,7	270/600	1 400
1,0/5,0	WU-DA132SJ-8/4	01P8413AA1	700/1440	3,3/11,9	250/600	1 800
1,5/6,5	WU-DA132MR-8/4	01P8413BA1	700/1450	4,85/14,9	280/600	2 230
2,0/10	WU-DA160MJ-8/4	01P8416AB1	730/1470	6,0/19,5	400/600	3 170
2,6/13	WU-DA160LR-8/4	01P8416BA1	730/1470	7,8/25,4	400/600	3 970
3,0/15	WU-DA180MF-8/4	01P8418AA1	730/1475	8,0/28,3	400/700	4 920
3,4/17	WU-DA180LJ-8/4	01P8418BA1	730/1475	9,1/32	400/750	5 830

Alumiinirakenne. Moottorit kuuluvat varasto-ohjelmaan. Muut kaksinopeusmoottorit kysyttäessä.

Laippamoottori +10%

Muut koot, rakennemuodot ja jännitteet kysyttäessä. Hinnat vapaasti varastossamme Vantaalla ilman ALV:a.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja. Pidämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

W- puutavarakuivaamomootorit


IEC-mitoitus, jännite 3 x 400/690V ±10% 50Hz

Kotelointiluokka IP55, eristysluokka H, rakennemuoto B3

Jäähdytys IC418 (ilman omaa tuuletinta, vaadittu min. ilmavirtaus m/s)



1500 rpm (4-napainen)

Teho kW (+40°C)	Tyyppi- merkintä	Nopeus r/min	Virta A (400V)	Hyötys. %	Tehoker. cos	Min.virt m/s	Hinta eur
3,0	WU-DF100LR	1415	6,5	83,0	0,75	11	1 050
4,0	WU-DF112MS	1440	8,3	86,5	0,80	11	1 250
5,5	WU-DF132SJ	1450	11	88	0,82	12	1 630
7,5	WU-DF132MR	1450	14,7	89	0,83	12	2 030
11	WU-DF160MJ	1470	20,9	91,5	0,83	13	2 650
15	WU-DF160LR	1470	28	92	0,84	13	3 260
18,5	WU-DF180ME	1470	35	92,5	0,82	14	4 440
22	WU-DF180LJ	1470	41	93	0,84	14	4 970
30	WU-DF200LNX	1470	54	93,2	0,86	15	6 130

1000 rpm (6-napainen)

Teho kW (+40°C)	Tyyppi- merkintä	Nopeus r/min	Virta A (400V)	Hyötys. %	Tehoker. cos	Min.virt m/s	Hinta eur
5,5	WU-DF132MM	960	12,3	87	0,74	11	2 330
7,5	WU-DF160MM	975	16	90	0,75	11	2 800
11	WU-DF160LV	975	22,7	91	0,77	11	3 470
15	WU-DF180LM	975	31	91	0,78	11	4 160
18,5	WU-DF200LGX	975	37	91,2	0,8	12	5 760
22	WU-DF200LNX	975	43	91,7	0,8	13	6 190
30	WU-DF225MN	980	59	92,2	0,8	13	kysyttäessä
37	WU-DF250MNE	980	70	93	0,82	14	kysyttäessä
45	WU-DF280SNE	985	84	93,4	0,83	14	kysyttäessä
55	WU-DF280MNE	985	102	93,8	0,83	14	kysyttäessä

Käyttö: Aksiaalipuhallin, S1, sallittu max. ympäristön lämpötila +80°C
 Jos moottoria käytetään korkeammissa lämpötiloissa tarkistettava moottorityyppi
 Taajuusmuuttajakäytöissä pudotettava tehoja n.10% kilpiarvoista

Rakenne: Runko ja kytkentäkotelo valurautaa, korkea hyötysuhde, suuri jännitetoleranssi ±10%,
 Jälkivoiteluvarustus (läpivoideltavat laakerit), lämmönkestävä rasva ja silicon-akselitiiviste,
 tropiikkisuojaus, erikoismaalaus, lauhdevesireiät, kytkentäkotelon paikka valittavissa
 päälle tai kylkeen (vakiona päällä), saatavissa kaikki rakennemuodot, myös tankokiinnitys
 (PAD) ja ilman kytkentäkoteloa kiinteillä johdoilla.