

Druckschalter mit abziehsicherem Stecker Typ 602

Flachstecker 6,3
Schlüsselweite 27
Bauhöhe ohne Stecker 52
Gewindelänge 9



PG 9 mit Zugentlastung
wahlweise mit Gerätestecker
Steckverbindung um 6 x 60° schwenkbar

Typ = Bestellnummer	602-2	602-10	602-20	602-50	602-100 M	602-100	602-200
Einstellbereich, bar	0,2-2	1-10	2-20	5-50	10-100	10-100	20-200
Überdrucksicherheit		100 bar		300 bar		600 bar	
Dichtung*			Membran			Gleitring	
Reproduzierbarkeit	~ 2-5%						
Rückschaltdifferenz	~ 20%		kleiner auf Anfrage				
Schaltelelement	Wechsler						
Schalthäufigkeit	200/min						
Spannung, max.	250 Volt						
Strom, max.	6 Amp.						
Schutzart	IP 65						
Temperatur, zulässig	-20° bis +80° C						
Gewicht	0,12 kg						
Gewinde	G 1/4", M 12x1,5, M 10x1 keg.						

Die Funktionen Öffnen, Schließen oder Wechseln beziehen sich auf ansteigenden Druck.

* Medium bei Bestellung bitte angeben.

► [Zurück zur Druckschalter Übersicht](#)