



/medias/de!hp.ec.br.pr//medias/de!hp.pv/80.147.103.51LR5205-2HRS-TVH-XLLR52Laufrollen

Laufrollen LR5205-2HRS-TVH-XL (Baureihe LR52)



zweireihig, beidseitig abgedichtet

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
D	62 mm
C	20,6 mm
d2	34,2 mm
R	500 mm Balligkeitsradius
r _{min}	1 mm
m	0,34 kg Gewicht
C _r w	19700 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C _{0r} w	15400 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
F _r per	15400 N zulässige dynamische radiale Belastung
C _{ur} w	790 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _D G	4500 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

