

Filtro autolimpiable fijo - Art.-Nr.:83 200 100

- » Dos brazos de aspiración
- » Limpieza del filtro controlado por presión diferencial



Datos técnicos

Ref.	83 200 100
Filtro	
Niveles de filtración	1
Método de filtración	Filtro de limpieza
Limpieza del filtro	Tobera rotativa
Superficie del filtro	aprox. 8 m ²
Tipo de filtro	Cartucho de filtración
Material del filtro	Membrana de ePTFE
Grado de filtración	> 99,9 %
Clasificación de polvo	M
Datos básicos	
Potencia de aspiración	2 x 700 m ³ /h
Medidas (A x L x A)	655 x 655 x 1 355 mm
Peso	142 kg
Potencia del motor	1,5 kW
Tensión de alimentación	3 x 400 V / 50 Hz
Corriente nominal	3,5 A
Nivel de intensidad sonora	71 dB(A)
Información adicional	
Tipo de ventilador	Ventilador centrífugo
Suministro de aire comprimido	5 - 6 bar
Cantidad de brazos de aspiración	2
Tipo de brazo de aspiración	Versión con manguera
Diámetro brazo	150 mm
Long. brazo flexible	2 m
Contenedor de aire comprimido	25 l
Volumen del recipiente recolector de polvo	11 L

Área de aplicación

- » Cantidades grandes de humo/polvo
- » Uso continuo
- » Con dos brazos: Para dos puestos de trabajo

Ventajas

- » Alta rentabilidad gracias a la limpieza automática del filtro
- » Recolocación menos frecuente de los brazos de aspiración gracias a la forma de las campanas de aspiración
- » Máxima protección de la salud para los operarios gracias al uso de cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE con filtrado de superficie
- » Menor consumo de aire a presión debido a la limpieza accionada por presión diferencial
- » Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos
- » Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable gracias a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

Características

- » Campana de aspiración giratoria a 360° con válvula de regulación
- » Limpieza automática del filtro accionada por presión diferencial
- » Cartuchos de filtro KemTex® de ePTFE
- » Sistema automático de marcha/paro (opcional)
- » Iluminación del área de trabajo (opcional)
- » Brazo de hasta 7 m (con pescante)
- » Disponible con dos brazos
- » Silenciador
- » Control-Box

Suministro incluye

- » Aparato
- » Silenciador
- » Control-Box
- » Brazo de aspiración con campana

Variantes

- » Varias longitudes de brazo
- » Otras tensiones de alimentación disponibles

Equipamiento adicional

- » Sistema automático de marcha/paro
- » Iluminación del puesto de trabajo, incluye ON / OFF en la campana de extracción



Apto para polvo perjudicial para los alvéolos
Grado de separación > 99 % para partículas < 0,4 µm