

Technische Spezifikation:

Ordercode Ausgabe, Zeile 1: M33H03P2AX00V54V65H01

E-Körperwerkstoff : 1.4104 / 430

1.4104 / 430

Gew.Anschl.Eintritt: (V54)

Außengewinde G 1/2" nach DIN ISO 228-1

Gew.Anschl.Austritt: (V65)

Innengewinde G 1/2" nach DIN ISO 228-1

Nennweite-Eintritt G 1/2"

Nennweite-Austritt G 1/2"

Druckstufe-Eintritt PN 250

Druckstufe-Austritt PN 160

d0 (ASME-DIN) [mm] 10,0

Ansprechdruck: 0,50

Druckeinheit: bar-g

Ansprechdruck [bar-g] 0,50

Ansprechdruck in psi-g: 7,25

Kalt-Einstelldruck [bar-g] 0,50

Kalt-Einstelldruck [psi-g] 7,25

Betriebstemperatur: 20

Temperatureinheit: °C - Celsius

Betriebstemperatur [°C] 20,00

Betriebstemperatur in °F: 68

Federwerkstoff (X00)

Standardwerkstoff

Farbgebung: (P2A)

1-schichtiges Beschichtungssystem in RAL 5005 gemäß LID 1608.03

Abnahmen: (M33)

Nachweis der Prüfung des Einstelldruckes (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4): EN

10204-3.2 (TÜV-Nord)

Werkstoffgütenachweis für: (H01)

Gehäuse # Position 1 mit Werkstoffgütenachweis 3.1 nach DIN EN 10204

Dokumentation: (H03)

LESER CGA Certificate for Global Application Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204