

Typ: Elero Econom 2 D
Art.Nr. 754705301
Sonderausführung: 514

Spannung: 400V 50Hz Drehstrom / 480V 60Hz Drehstrom
mit Sondermotor zur Maximalleistungsbegrenzung
gemäß Test 12/2005 (aus TN:751479701)

Leistung: 1400 VA

Stromaufnahme 2 A

Betriebsart: S3 - 15%

Schutzart: IP 65 S (Minimal IP54)

Verstellkraft: 20000 N

Hubgeschwindigkeit: 8mm/sek

Hublänge: 250mm

zul. Hubminderung: 25 mm

Befestigungsart: Auge-Auge

Abstand Befest. 1011 mm

Schaltbild Nr. DS 0200

Kabellänge: 10 m

Kabeltyp: halogenfreies Kabel

Umgebungstemp.: -10 bis +50°C

Werkstoff: Edelstahl

Ausführung: mit Doppelabstreifring am Kolbenaustritt

mit verdrehgesicherter Kolbenstange

mit Sicherheitsmutter

mit Bremse, Bremsspannung 400 V 50Hz, 480V 60Hz

Befestigung kolbenseitig um 90° gedreht

Befestigung gehäuseseitig um 90° gedreht

Zusatzausstattung: Befestigung kolbenseitig mit gefedertem Gelenkauge VA

Befestigung gehäuseseitig mit Gabelkopf