

We have the solution...

...the future has a name



Technische Information

LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

TURMOGREASE HIGHSPEED L 251

Erstellt: 28.08.2002

G HC P 1 K -40

LUBCON-Spezialfett für Schrägverzahnungen

Produktbeschreibung

Neuartiges Lithiumkomplexseifenfett auf Syntheseölbasis mit ausgezeichneten Verschleißschutzeigenschaften und optimaler Oberflächenhaftung.

Produktvorteile

- geringe Erwärmung bei Hochgeschwindigkeitseinsatz
- beste Tieftemperatureigenschaften
- niedriges Reibmoment und geringer Anlaufwiderstand
- hohe Metallaffinität und guter Verschleißschutz
- ausgezeichnete Korrosionsschutz
- geeignet zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung

Techn. Kenndaten

TURMOGREASE HIGHSPEED L 251

Farbe	bräunlich, beige
Struktur	pastös, homogen
Temperatur-Einsatzbereich	-40°C bis +120°C
Verdicker	Lithiumspezialseife
Basisöl	PAO / Ester
Basisölviskosität DIN 51562 bei 40 °C	25
Walkpenetration DIN ISO 2137	310 - 340
Konsistenzklasse DIN 51818	1
Tropfpunkt DIN ISO 2176	> 250°C
Wasserbeständigkeit DIN 51807	1 - 90

TURMOGREASE HIGHSPEED L 251 ist zugelassen zur Fräskopfschmierung bei den Werkzeugmaschinen der Firma **GORATU**.

Originalpackungen

25 x 100 g Tuben, 6 x 1 kg Dosen, 20 x 400 g Fettkartuschen, 25 kg Hobbock

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.