

TURMOWOODOIL 2

Ausgabedatum: 23.04.2009

TURMOWOODOIL 2 wurde speziell entwickelt zur Schmierung der Biegestäbe bei Doppelband –Pressen **TURMOWOODOIL 2** ist ein niedrigviskoses, hochtemperaturstabiles Esteröl. **TURMOWOODOIL 2** basiert auf der neuesten Additivtechnologie. Seine besondere Zusammensetzung unterstützt die Reinigung von eventuellen Rückständen auf den Gleitflächen.

Besondere Eigenschaften

- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Hohes Kriechvermögen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Keine harten Verkrustungen, dadurch einfache Reinigung der Maschinente

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	blau, transparent		
Dichte bei 20°C	0,983	g/cm³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-30 bis 250	°C	
Öltyp	Ester		
Viskosität kin. bei 40°C	58	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	8,0	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	107		DIN ISO 2909
Pourpoint	< -30	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 270	°C	DIN EN ISO 2592
Brechungsindex	1,4870		DIN 51423

Verpackungseinheiten

6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: http://www.lubcon.com