


4 Form

A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben



5 Kennziffer

- 1** festes Lager (Stift) rechts
- 2** festes Lager (Stift) links



Type A

Swivelling range



2

3

l_1	l_2	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	$h_4 +0,5$	l_3	m_1	m_2
40	40	5,3	4	9	5	5,5	11	16	25	25
50	50	6,4	6	11,5	6	6,5	13	21	30	30
60	60	8,3	8	15	8	8,5	17	26	36	36

Ausführung

- Zink-Druckguss **ZD**
 kunststoffbeschichtet
 schwarz RAL 9005, strukturmatt **● SW**
 silber RAL 9006, strukturmatt **● SR**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt **GS**
- Stift Edelstahl
 nichtrostend, 1.4305
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1656
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite 1629
- **RoHS-konform**

1

6

Hinweis

- siehe auch...*
- *Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten* → Seite 1040 ff.
 - *Scharniere GN 237 (nicht aushängbar)* → Seite 1044
 - *Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372* → Seite 1045
 - *Edelstahl-Distanzplatten GN 2370* → Seite 1046
 - *Anschläge GN 2374* → Seite 1047

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	l_1
3	l_2
4	Form
5	Kennziffer
6	Oberfläche

GN 337-ZD-40-40-A- 1 -SR